

## 企石镇仓库地面起灰翻新，企石镇水泥地起灰翻新

产品名称	企石镇仓库地面起灰翻新，企石镇水泥地起灰翻新
公司名称	东莞市润途工业地板有限公司
价格	13.00/平方
规格参数	耐冲压性：:叉车走动10T 莫氏硬度：:>8 耐磨性：:65mpaA
公司地址	东莞市横沥镇山厦村村前路102号
联系电话	13798899485

### 产品详情

企石水泥地面起灰翻新--企石工厂旧地面起灰翻新改造--企石仓库地面起灰无尘处理

企石地下车库地面起灰翻新--企石水磨石地面打磨抛光--企石金刚砂地面起灰固化处理

仓库硬化地坪的材料：

1使用合格的普通硅酸盐水泥：有耐磨要求的地面,路面,使用普通硅酸盐水泥。与矿渣水泥和火山灰水泥相比,普通硅酸盐水泥具有保水性较好,干缩性小,早期强度高的特点。禁止使用过期,受潮,劣质水泥,这样的水泥用于地面时,其强度,硬度及耐磨性能都会下降,容易使地面出现起砂现象。

2控制拌合水用量：水灰比的大小对混凝土强度影响显著,水灰比过大,随着水分的蒸发,水泥砂浆面层就会出现无数毛细孔,降低砂浆的密实性；同时,泌水现象使面层强度下降,从而出现起砂,脱壳的现象。

## (2) 施工控制

### 1压光时间

推荐使用铁抹压光。若压光过早,表面泌出的水分会影响砂浆的强度;若压光过迟,会扰动或损伤水泥凝胶体的凝结结构,从而影响砂浆的强度,且面层的毛细孔也无法消除,容易出现起砂的现象。

### 2养护时间

养护的好坏对地面的质量起决定性作用。养护时间宜在7d以上。若养护时间不够,在干燥的空气中,水分不断蒸发,会减缓甚至停止水泥砂浆的硬化,无法达到设计强度,从而出现脱皮,起砂的现象。

### 3冬季施工

预防水泥地面的早期受冻是施工中的关键环节。由于混凝土受冻后,骨料四周的水泥浆膜所具备的粘结力会被破坏,大大地降低面层的强度,从而导致起砂。

## (3) 设计要求

耐磨地坪设计:对于工业厂房,车库,仓储等交通繁重的地面,应设计专门的耐磨地面,如金刚砂耐磨地坪,环氧耐磨地坪等,可确保使用要求和使用寿命。

## (4) 使用维护

1避免过早使用地面:在强度较低时过早使用,不仅会中断对地面的养护,影响强度的增长,而且面层也会遭到损伤和破坏,地面起砂起灰。

2定期维护:实践证明很少的定期维护即可大大延长地面的使用寿命,如定期涂刷硬化剂或

保护涂料,可显著减少地面起砂起灰,防止侵蚀,避免表面剥落和进一步损坏。

硬化水泥地特色：

(1)是无机水性材料，无毒环保;

(2)密封混凝土中的毛细管;

(3)硬化混凝土表面，增强新旧混凝土地坪的表面硬度和耐磨性能;

(4)提高新旧混凝土地坪的强度

(5)防止混凝土出现剥落、散裂;

(6)密实的地坪能抵抗水、油和酸碱盐等化学物质的的侵蚀。

(7)防止霉菌生长;

(8)大大减弱混凝土对水的渗透性;

(9)有效延长混凝土的使用寿命;

(10)在新的耐磨骨料面应用硬化剂后能得到较好的光泽

(11)对混凝土地坪的表观效果不会产生不良影响；

(12)对于应用了硬化剂的地坪可涂装涂料，不影响涂料的性能;

(13)使用简单方便

企石水泥地面起灰翻新--企石工厂旧地面起灰翻新改造--企石仓库地面起灰无尘处理

企石地下车库地面起灰翻新--企石水磨石地面打磨抛光--企石金刚砂地面起灰固化处理