

## 气动矿浆闸阀、气动薄型闸阀、电动耐磨刀闸阀

产品名称	气动矿浆闸阀、气动薄型闸阀、电动耐磨刀闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1400.00/台
规格参数	材质:铸钢、不锈钢 型号:PZ673H 产地:温州
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

### 产品详情

PZ673H气动矿浆闸阀、气动薄型闸阀、电动耐磨刀闸阀主要适用于火电厂干灰系统灰、渣的调节流量及启闭之用，也适用于矿山、石灰厂、水泥厂等有磨损、腐蚀的粉尘介质的启闭。本阀门具有密封性能好，耐高温，耐压强度高，启闭灵活，卡灰及积灰现象少，使用寿命长等优点。产品主体采用铸钢、304不锈钢、石墨密封圈组合而成。适用温度 400℃。执行机构公称压力0.4-0.6MPa，阀门公称压力1.0MPa。也可根据用户要求定制气动矿浆闸阀、气动薄型闸阀、电动耐磨刀闸阀应用范围：

采矿、钢铁工业——用于煤浆、滤渣浆等。

净化装置——用于废水、泥浆、污物及带有悬浮物的澄清水。

造纸工业——用于任何浓度纸浆、料水混合物。

制糖工业——用于甜菜洗涤、糖浆、榨汁、果汁等。

食品工业——用于洗涤和冲洗设备，粮食输送设备，麦芽浆等。

电站除灰——用于灰渣浆。

标准规范：

设计制造标准：结构长度标准：GB/T 12221-2005连接法兰标准：GB/T

9113压力温度等级：GB/T 12224-2005试验检验标准：GB/T 13927-2008

气动矿浆闸阀、气动薄型闸阀、电动耐磨刀闸阀性能参数：

公称压力 PN  
壳体试验 1.5 Mpa  
密封试验 1.1 Mpa  
工作温度 橡胶 80 四氟密封 180 硬密封 425  
适用介质 糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物

零件材质：

阀体、上盖 碳钢、不锈钢  
阀板 不锈钢  
阀杆 不锈钢  
密封圈 橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

气动矿浆闸阀、气动薄型闸阀、电动耐磨刀闸阀连接尺寸(mm)：

MPa	DN	L	D	D1	D2	H	N-M	D0	W(Kg)
1.0	50	43	160	125	100	285	4-M16	180	8
	65	46	180	145	120	298	4-M16	180	10
	80	46	195	160	135	315	4-M16	220	12
	100	52	215	180	155	365	8-M16	220	14
	125	56	245	210	185	400	8-M16	230	22
	150	56	280	240	210	475	8-M20	280	29
	200	60	335	295	265	540	8-M20	360	38
	250	68	390	350	320	630	12-M20	360	66
	300	78	440	400	368	780	12-M20	400	100
	350	78	500	460	428	885	16-M20	400	119