

【扬尘在线监测仪】工地监测设备厂家、城市噪声管控

产品名称	【扬尘在线监测仪】工地监测设备厂家、城市噪声管控
公司名称	山东宣蓝环保科技有限公司
价格	15000.00/套
规格参数	PM2.5量程:1~999ug/m3 准确度:±10% 设备尺寸:1400*700*150 (mm)
公司地址	天桥区济齐路12号37-2幢三层第2间
联系电话	86-0531-85891738 13257289640

产品详情

【扬尘在线监测仪】工地监测设备厂家、城市噪声管控

扬尘监测仪设备性能特点：

- 1、可通过手机微信客户端实时查询数据
- 2、设定了报警管理，超限后向指定的手机上发送短信，及时预警，提高实时监测的有效性
- 3、外部电源和通讯系统出现的临时故障不影响数据采集，通讯恢复后可自动下载延误传输的数据；永久断电不丢失已采集存储的数据
- 4、实现数据的存储管理，对监测点的数据图形展示，曲线分析，超限超标报警统计等，为监管部门提供决策依据
- 5、实现了24小时全天候实时的在线监测
- 6、为了提供准确的颗粒浓度信息，可连接多个传感器
- 7、支持多种尺寸彩色液晶和LED户外显示屏等实时显示数据（户外显示屏可根据客户需求定制）器并远程传输至LED大显示屏

工地监测设备参数：

内置噪声扬尘：内置噪声扬尘自动监测传感器，量程30-130db/0-2mg/m³

视频信号联网：通过以太网或者无线3G/4G网络可以完美支持视频信号传输

高配置嵌入式系统：工业实时处理系统，采用了实时操作系统和看门狗电路，实时操作系统可以允许同时运行多个任务

扩展气象参数：温湿度、风速、风向等气象信号的扩展接入，环境全面监控，接受按要求定制

全天候全自动：24小时365天全时工作，通讯状态指示；故障提示报警功能

通信方式定制：以太网通讯，客户端/服务器模式，联网可选2G/3G/4G、运营商专线等

山东扬尘监测仪安装注意事项：

- 1、显示屏安装前，需检查安装刚结构的安装面平整，牢固
- 2、显示屏安装需严格按照设计规范进行安装，不能私自改边安装配件的连接方式和原材料
- 3、所有电器连接线需连接正确并且检查确认
- 4、安装位置需考虑当地的环境变化和实际情况由专业的人员负责设计及其施工
- 5、室外显示屏需考虑显示屏的防水防尘及其防腐蚀，防雷电
- 6、安装显示屏安装时需考虑当地的气温，保持显示屏的散热和通风良好

扬尘在线监测仪售后及维修：

- 1、将为用户提供显示系统的技术咨询服务，并对显示屏的技术参数、规格指标、设备配置、功能设置、环境因素影响等方面提供全套的评估意见及其有关的技术建议
- 2、提供全套的技术文件、设备资料和使用说明、维护说明

3、在质量保证期内，本公司负责保养全部装配，对任何因工艺，材料和产品质量造成的设备或者不见损坏，负责免费维修

4、在质量保证期后，本公司仍负责显示屏的维护工作，仅视具体情况收取一定的费用，如元器件费用