

山东扬尘监测仪|环境监测仪批发|支持转场

产品名称	山东扬尘监测仪 环境监测仪批发 支持转场
公司名称	山东宣蓝环保科技有限公司
价格	14000.00/套
规格参数	PM2.5量程:0-2mg/m 显示屏外观:矩形、颜色供选 设备类型:扬尘在线监测仪
公司地址	天桥区济齐路12号37-2幢三层第2间
联系电话	86-0531-85891738 13257289640

产品详情

山东扬尘监测仪|环境监测仪批发|支持转场

环境监测仪设备参数：

监测指标	测量范围	分辨率
PM2.5	0-2mg/m	1ug/m3
PM10	0-4mg/m	1ug/m3
TSP	0-10mg/m	1ug/m3
噪声	30db~130db	0.5db
摄像头	高清1080P低码流30倍一体化防水球机	
温度	-50 ~ +100	0.1
湿度	0 ~ 100%RH	0.1%RH
气压	100 ~ 1200hpa	0.1hpa
风向	0 ~ 360 °	1 °
风速	0 ~ 60m/s	0.1m/s
降水（雨）量	0 ~ 999.9mm	0.1mm
支架	定制支架集成安装整个系统	
LED屏幕	室内外单色，双色，三色，全彩，尺寸可定制，	
供电	220V或者12V	
功率	100W	

山东扬尘监测仪设备特点：

- 1、实现数据的存储管理，对监测点的数据图形展示，曲线分析，超限超标报警统计等，为监管部门提供决策依据。
- 2、外部电源和通讯系统出现的临时故障不影响数据采集，通讯恢复后可自动下载延误传输的数据；永久断电不丢失已采集存储的数据。
- 3、为了提供准确的颗粒浓度信息，可连接多个传感器并远程传输至大显示屏。
- 4、设定了报警管理，超限后向指定的手机上发送短信，及时预警，提高实时监测的有效性。
- 5、支持多种尺寸彩色液晶和LED户外显示屏等实时显示数据。（户外显示屏可根据客户需求定制）
- 6、实现了24小时全天候实时的在线监测。

扬尘监测系统构成：

气象环境监测系统由气象环境观测传感器、高性能气象数据采集仪、交直流两用电源系统、气象环境观测支架、传感信号线及数据通讯线等部分构成。成套系统可实现对气象环境的二十余项参数的同步观测，可实现气象环境数据的自动观测、自动采集、自动存储、实时时钟、数据定时存储、气象参数设定等功能，配备有完善的软硬件通讯接口，友好的人机操作界面和标准MODBUS通信功能。

观测内容一般包括温度和湿度、风向和风速、大气压力、雨量、蒸发、太阳辐射量、二氧化碳浓度、土壤温度和湿度、叶面温度，以及由这些所决定的农业、林业、高山、温室等环境的辐射平衡、热量平衡、水分平衡、二氧化碳输送和水汽输送等。具体观测内容可以依据用户的相关需求灵活组配。