

# SCZ673H-10P气动穿透式刀型闸阀

产品名称	SCZ673H-10P气动穿透式刀型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1450.00/台
规格参数	型号:SCZ673H-10P 材质:不锈钢 产地:温州
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

## 产品详情

SCZ673H-10P气动穿透式刀型闸阀在工作中更加平稳,密封性能更优越,并且介质不留阀腔内,成全流通状态。该阀门适用于排渣、纸浆、泥浆、污水等管道的控制。可广泛应用于造纸、冶金、石化、电力、化纤、制药、环保、食品等行业。2. 结构特点与操作原理穿透式刀闸阀的结构型式如图1所示(以气动为例),穿透式刀闸阀可以根据客户需要做成硬密封、软密封结构。

### SCZ673H-10P气动穿透式刀型闸阀主要零件材料

零件名称 材料 零件名称 材料

阀体 1CF18Ni9TiCF8M

CF8 CF3M

CF3 WCB 阀杆 1CF18Ni9Ti

阀座密封圈 橡胶或PTEF 支架 不锈钢

阀体间密封垫片 橡胶或PTEF 填料压盖 不锈钢

阀体 1CF18Ni9TiCF8M

CF8 CF3M

CF3 2CF13 填料 石墨或PTFE

阀体装置螺栓 B7 填料压盖螺栓 B7

SCZ673H-10P气动穿透式刀型闸阀主要外形及连接尺寸

DN L H H2 n-M 汽缸直径(mm)

Cylinder Diameter

PN0.6 PN1.0

50 40 125 397 51 4-M16 50

65 40 145 418 67 4-M16 65

80 50 160 579 82 4-M16 80

100 50 180 612 102 8-M16 100

125 50 210 710 127 8-M16 125

150 60 240 816 152 8-M20 150

200 60 295 990 202 8-M20 200

250 70 350 1106 253 12-M20 250

300 70 70 400 1264 303 12-M20 300

350 80 80 460 1575 353 16-M20 350

400 80 80 515 1562 402 16-M22 400

450 90 90 565 1750 452 20-M22 450

500 90 90 620 1994 502 20-M22 500

600 100 100 725 2040 603 20-M27 600

SCZ673H-10P气动穿透式刀型闸阀壳体试验和密封试验

1.刀闸阀的壳体试验和密封试验介质为水(含防腐剂),煤油或黏度不大于水的其他适宜液体。

2.密封副是非金属密封的刀闸阀,密封壳体试验要求按GB/T13927-92D级规定。

- 3.密封副是金属密封的刀闸阀，对有密封性能要求的。密封试验泄露量按 $1 \times DNmm^3$ 计算，没有密封性能要求的不做项试验。
- 4.用电动、液动、气动装置驱动的刀闸阀，关闭文职调定后，关闭三次按1和3要求进行壳体和密封试验。
- 5.刀闸阀清洁度要求按JB/T7748的规定
- 6.静压寿命试验。
- 7.刀闸阀静压寿命试验次数按规定，其他技术要求按JB/Z 234的规定。