

# 新乡不锈钢蒸汽型1m3 × 2果渣原酒蒸馏提纯机组

产品名称	新乡不锈钢蒸汽型1m3 × 2果渣原酒蒸馏提纯机组
公司名称	新乡新航食品机械有限公司
价格	125000.00/台
规格参数	品牌:新航 型号:ZLJ-1*2 产量:500公斤/时
公司地址	建设路252号
联系电话	0135-23851165 13523851165

## 产品详情

### 新航全不锈钢蒸汽型1m3 × 2果渣原酒蒸馏提纯机组

#### 一、概述

本全不锈钢蒸汽型1m3 × 2果渣原酒蒸馏提纯机组是一种间断（连续）蒸馏设备，用于果酒工厂蒸馏发酵后的葡萄果渣等固体物料，经过罐体内部结构改动后也可作蒸馏发酵原酒醪液等其他液体物料的提纯蒸馏。

#### 二、工作原理

本设备是由两个蒸馏锅、一个分馏器、一个冷凝冷却器和一个成品检验器共同组成的一个机组，各设备单元间用管路（含放气阀、温度计、压力表和安全阀。显示锅内温度和压力、安全阀可自动调节释放超压，连接不锈钢管）组成一个完整的蒸馏系统。在蒸馏锅内的根据物料由蛇管内通蒸汽加热蒸馏。酒气进入分馏器（由三个分馏盘和一个回流桶上下累叠组成，安装在一个支架上），通过三个分馏盘进行分馏和冷凝，最后由上层的酒汽出口经连接管转入冷凝冷却器，纯度较高的酒蒸汽经冷却后由气态变成液态，最后由酒精回收装置（玻璃罩）流出机体。冷却水是由冷凝冷却器的出口接入最上层的分馏盘，然后经过每层分馏盘上的溢流管依次流向下一层的分馏盘，最后在回流桶上的冷却水出口处流出。酒精蒸汽经过分馏盘所产生的冷凝液（分馏液）逐层流下，最后由回流桶的回流液出口回流到锅体内。

#### 三、技术特性

##### 1、生产能力与

蒸馏锅个数            2个

蒸馏锅有效容积        1立方米/锅 × 2锅

蒸馏速度（产品酒度从15度升65度时）100 180升/时

主要材料 304不锈钢

分馏盘个数 3个

回流桶个数 1个

冷凝冷却器： 304不锈钢

总换热面积 4平方米

列管冷凝部分换热面积 2.5平方米

蛇管冷却部分换热面积 1.5平方米

蒸汽及其它管路为304不锈钢，

## 2、外形尺寸和重量

外形尺寸（长×宽×高）：5560×2100×3760毫米

3、设备重量 1900千克

## 4、使用参数

操作压力 0.02MPa

蒸馏锅 0.05MPa

分馏器 0.04MPa

冷凝冷却器 0.04MPa

设备实行三包，三包期一年，设备免费安装调试人员培训，发货地：河南新乡。

设备售价125000元/套，含税不含运费。代办汽运。