新乡新航牌400型手动液压板框式硅藻土纸板精滤机

产品名称	新乡新航牌400型手动液压板框式硅藻土纸板精滤机
公司名称	新乡新航食品机械有限公司
价格	42580.00/台
规格参数	材质:食品级不锈钢304 产量:3000公斤/时 过滤面积:5.7平方
公司地址	建设路252号
联系电话	0135-23851165 13523851165

产品详情

新乡新航牌400型手动液压压紧板框式纸板精滤机

概述：400型手动液压压紧板框式纸板精滤机属于精滤机系列中的纸板式精细过滤机，是硅藻土过滤机后的精细过滤，按板框尺寸目前有1000×1000、600×600，400×400和200×200系列。其结构由机架、管路系统、精滤机板组、压紧装置(有变速手轮、手动液压、全自动液压装置供用户选择)组成，该产品配上所需纸板后，可对经粗滤后，浊度值达到规定要求的液体进行进一步的净化。根据纸板的性能可实现精细过滤和无菌过滤，特别是配上除菌纸板后能将0.2~0.5μm的菌体及固体微粒100%截留，从而可取代巴氏杀菌旧工艺，更好的保留原液的特性。

该精滤机广泛应用于啤酒、果酒、葡萄酒、浓缩果汁、明胶、海藻胶等经过初滤的液体进行精细过滤或除菌过滤。特别是对于保健酒，经过硅藻土过滤机后并经过冷冻处理后再经过该精滤机可以有效解决絮状沉淀问题。

该设备具有结构简单、维修方便、容易操作以及过滤质量稳定可靠等优点。

技术参数：

型号	JZL01		
参考流量	3	5	
过滤片数	41	71	
总过滤面积	5.7	10	
最大工作压力	0.4		
外形尺寸	2036x 800 x1050	2755 x 800 x1050	3516 x
设备净重	710	1100	

新乡新航牌400型手动液板框式硅藻土纸板过滤精滤机设备特点：

1、从机械性能到使用性能完全满足现代酿造、饮料和制药以及化工等行业液态处理的各项技术要求及质量标准。

2、本设备与液体接触的金属材料全部选用优质奥氏体铬镍不锈钢，表面机械抛光或电化学抛光。与液体接触的密封圈、密封垫等均选用无毒、无味、无颗粒脱落、耐腐蚀的非金属材料。

3、管路系统采用不锈钢内外抛光管及管件，焊接采用惰性气体保护焊，达到卫生级标准，使液体处理处于卫生状态，质量完全符合GMP/FDA规范要求。

4、压紧装置操作简单、使用方便，可完全保证过滤的密封性要求。

5、关键部件过滤板组，板框焊接采用工装保证，大小均匀一致。在机架上的过滤板组每两块间外形尺寸偏差不超过0.5mm，每10块间误差≤2mm，大大低于国家标准。

6、选用全不锈钢膜片式压力表检测进出口压力，直观可靠。

7、本设备具有配置齐全、操作简单、易于清洗和杀菌、维护方便、过滤质量稳定可靠等优点。

过滤原理：

被滤液在一定压力的作用下进入机内，分别流入各过滤单元，在纸板的吸附、截留作用下，去除其残余物，经各个过滤单元滤出的清液汇集于一起，流出滤机，从而使滤液得到了进一步净化。

设备实行三包，三包期一年，设备免费安装调试人员培训，发货地：河南新乡。

设备售价42580元/套，含税不含运费。代办汽运。