

# PA66德国朗盛代理商

产品名称	PA66德国朗盛代理商
公司名称	东莞市盛优贸易有限公司
价格	30.00/KG
规格参数	
公司地址	广东东莞市樟木头塑胶原料市场
联系电话	0769-82975406 13622677775

## 产品详情

德国朗盛：PA66德国朗盛 PA6德国朗盛

生产厂商：德国朗盛化学

PA66应用广泛用于制造机械、汽车、化学与电气装置的零件，如齿轮、滚子、滑轮、辊轴、泵体中叶轮、风扇叶片、高压密封围、阀座、垫片、衬套、各种把手、支撑架、电线包层等。亦可制成薄

膜用作包装材料。此外，还可用于制作医疗器械、体育用品、日用品等。

生产厂商：德国朗盛化学

德国朗盛/PA66(尼龙66)/AKV15H1.0 15%玻纤增强，热稳定级 重要参数：成型收缩率:1.55 %

德国朗盛/PA66(尼龙66)/AKV30H2.0 成型收缩率:1.27 % 缺口冲击强度:10 氧指数:23 % 拉伸强度:171 MPa 弯曲强度:270 MPa 弯曲模量:8100 MPa 维卡软化点:230 热变形温度:250

德国朗盛/PA66(尼龙66)/A30S PA66标准非增强级，非常容易脱模，极快速固化，热老化稳定性。

德国朗盛/PA66(尼龙66)/AKV30H1.0 30%玻纤增强，热稳定级

德国朗盛/PA66(尼龙66)/AKV25 25%玻纤增强 重要参数：吸水率:2.1 %

德国朗盛/PA66(尼龙66)/AKV30重要参数：密度:1360 g/cm<sup>3</sup> 吸水率:5.5 % 弯曲强度:290 MPa 弯曲模量:8400

MPa 热变形温度:250

聚酰胺66或尼龙66、nylon66。PA66在聚酰胺资料中有较高的熔点。它是一种半晶体-晶体资料或不透明乳白色结晶形聚合物，具有可塑性。。PA66在较高温度也能坚持较强的强度和刚度。PA66在成型后依然具有吸湿性，其程度首要取决于资料的组成、壁厚以及环境条件。在产物描绘时，一定要思考吸湿性对几许稳定性的影响。为了行进PA66的机械特性，常常参加各式各样的改性剂。玻璃就是最常见的添加剂，有时为了行进抗冲击性还参加合成橡胶，如EPDM和SBR等。PA66的粘性较低，因而流动性很好(但不如PA6)。这个性质可以用来加工很薄的元件。它的粘度对温度改动很活络。PA66对许多溶剂具有抗溶性，但对酸和其它一些氯化剂的抵抗力较弱。

生产厂商：德国朗盛化学