

# APVC塑钢瓦生产厂家价格

产品名称	APVC塑钢瓦生产厂家价格
公司名称	山东特玛利商贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市潍城区党家湾小区1号楼1-501（注册地址）
联系电话	157-6269-6318 15762696318

## 产品详情

手机微信同号：166-0637-3190

我们最常见到的PVC材质产品有：PVC瓦、PVC卫生间，浴室防滑垫、，PVC行李箱，PVC酒吧垫，PVC杯垫，PVC钥匙扣，PVC软胶，U盘外壳，PVC胶章，PVC手机座，PVC软胶相框，PVC软磁冰箱贴，PVC汽车防滑垫等一系列的产品。1、在价格来说，是比较实惠和实用2、防火性—氧指数OI 32，属难燃材料；3、防腐性—耐化学腐蚀，比锌板寿命长3倍以上；4、强韧性—抗冲击、抗拉伸、不易脆裂；5、耐候性—由于材质中加入UV抗紫外线剂，故产品能真正起到抗紫外线照射，寿命特长；6、低噪音—下雨时噪音特低，比金属屋面板的噪音降低30db以上；7、轻便性—安装、搬运容易，省时省力；8、美观性—色泽亮丽，鲜艳多彩；9、环保性—不含石棉成份，绝无致癌等物质释放。缺点1.对光、热的稳定性较差2.熔融温度和分解温度十分接近，导致加工难度大，需要通过助剂加以解决3.在户外使用时容易褪色。

山东特玛利建材有限公司主要产品包括防腐屋面瓦、防腐复合板、ASA树脂瓦、塑钢瓦、ASA-PVC超耐候防腐不-褪-色复合瓦、APVC-A-超-耐候防腐强力复合瓦、PVC隔热透明瓦、PVC平板、PVC波形瓦、PVC梯形瓦、合成树脂瓦等系列。

毫无疑问，在产品出品时必须经过反复多重试验才可以真正投入到市场当中；拉伸强度是合成树脂瓦检测的一部分，而且测试结果要在70PMA压力以上才算达到安全标准。弯曲强度也决定这产品的抗风压性能，板材厚度在1.2mm或者1.5mm，强度维持在120MPA以上，具备以上抗压特性的才算得上是合格的合成树脂瓦。当然厂家可以在生产过程中通过一定措施方法提高产品强度，如增加厚度、更换强度好的树脂原材料、提高树脂含量、减少内部水分、去除树脂中气泡等等。