

# 厂家供应XBD-GDL多级消防泵3CF认证

产品名称	厂家供应XBD-GDL多级消防泵3CF认证
公司名称	永嘉县华邦泵阀制造有限公司
价格	4200.00/台
规格参数	品牌:华邦泵阀 型号:XBD-50/10-GDL 流量:10
公司地址	浙江省永嘉县瓯北街道浦西工业区
联系电话	0577-67179986 13777707746

## 产品详情

### 华邦XBD-GDL立式多级消防泵产品概述

#### 华邦 XBD-GDL立式多级消防泵

其性能、技术条件符合国家新颁布的GB6245-1998《消防泵性能要求和试验方法》标准的要求，产品经国家消防装备质量监督检测中心测试合格，获得上海国家消防产品认可证书。具有体积小，外形美观，安装方便，运行平稳，噪音低等特点。XBD-GDL型立式多级消防泵适用于各种场合如住宅、宾馆、办公大楼、商业大楼、工厂、医院等处的消防供水。

#### XBD-GDL立式多级消防泵产品特点:

- 1、水力模型先进，效率高，性能范围广。
- 2、立式结构，占地面积小。
- 3、振动小，噪音低，采用水力平衡轴向力，使泵运行平稳，安全可靠。
- 4、泵进、出口在同一水平轴线上，且口径规格相同，便于管路连接，装卸极为方便。

#### XBD-GDL立式多级消防泵型号意义：

如：XBD10.0/15-80GDL

XBD—消防泵组代号

10.0-设计压力（1/10MPa）

15—设计流量（L/S）

80 – 进出口直径 ( mm )

GDL – 结构为管道立式多级泵

[XBD-GDL立式多级消防泵](#)技术参数：

流量：0.5-45L/S；

压力：0.2-2.0Mpa；

功率：1.1-90KW；

转速：2900r/min；

口径： 25- 150mm；

温度范围： 80 。

[XBD-GDL立式多级消防泵](#)运行中的维护与保养

1、进水管路必须高度密封。

2、禁止泵在汽蚀状态下长期运行。

3、禁止泵在大流量运行时，电机超电流长期运行。

4、定时检查泵运行中电机电流值，不得超过电机额定电流。

5、泵在运行过程中应有专人看管，以免发生意外。

6、泵每运行500小时应对轴承进行加油。电机功率大于11KW配有加油装置.可用高压油枪直接注入，以保证轴承润滑优良。

7、泵进行长期运行后，由于机械磨损，使机组噪声及振动增大时，应停车检查，必要时可更换易损零件及轴承，机组大修期一般为一年。