

淄博排水网垫常年销售

产品名称	淄博排水网垫常年销售
公司名称	山东子森工程材料有限公司
价格	1.00/平方米
规格参数	品牌:子森 型号:齐全 产地:泰安
公司地址	山东省泰安市肥城市凤山大街89号
联系电话	15753880008

产品详情

淄博排水网垫常年销售

应用领域（一）垃圾填埋场中的应用1、垃圾渗透液的集排2、沼气收集、排放3、封场覆盖层的排水（二）地下建筑物排水中的应用（三）公路、铁路中的应用1、道路中间隔离带及道路两旁渗沟排水的应用2、挡土墙后排水中的应用3、疏干坡体中的应用4、隧道排水中的应用5、其他场合中的应用（四）水利领域中的应用

施工程序：（满铺情况）1、首先对准备施工的场地进行清扫和清理，不应有浮土、石块及砼凸起物或其它尖锐物。2、将渗排水片材按设计要求平铺在场地上，当排水场地长度超过渗排水片材的长度时，需要进行连接；连接方式采用尼龙扣，尼龙扣间隔8-10cm；宽度方向不需要连接。3、在挡土墙或女儿墙处安装导水块，导水块主要起聚集雨水并将水从泄水孔排走的作用；导水块采用宽100-200mm，厚度50mm的塑料排水片材裁剪；安装长度根据排水场地宽度确定。4、排水垫及导水块安装完毕后，铺设土工织物，两块土工织物搭接时，搭接时重叠宽度不小于200mm。5、土工织物铺设至女儿墙或挡土墙时，翻卷到超过导水块高度hmm（一般h=100-150mm）。将土工织物双折，再用土工织物固定带固定在女儿墙（或挡土墙）上。6、土工织物固定带是50mm宽，8mm厚的木条浸涂沥青，用水泥钉钉在女儿墙（或挡土墙）上，以固家土工织物。7、经导水块汇集的水由泄水孔排至天沟或雨水沟，泄水孔位置在女儿墙（或挡土墙）下部、泄水孔大小120mm*60mm，两个泄水孔间距1-2m。