

# 外墙高密度岩棉板价格-外墙国标岩棉板厂家

产品名称	外墙高密度岩棉板价格-外墙国标岩棉板厂家
公司名称	廊坊冀延节能科技有限公司
价格	20.00/立方米
规格参数	尺寸:1200*600 厚度:30-150mm 产地:大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县广安镇大广安村（注册地址）
联系电话	18713020286 18713020286

## 产品详情

外墙高密度岩棉板价格-外墙国标岩棉板厂家

### 岩棉外墙外保温系统

1.施工前，应根据设计和本规程要求以及相关的技术标准编制针对工程项目的节能保温专项施工方案，并应对施工人员进行技术交底和专业技术培训。

### 2.岩棉板

外保温系统用于节能保温工程的施工应按照经审查合格的施工图设计文件和经审批通过的用于工程项目的节能保温专项施工方案进行。

3.岩棉板外保温系统的生产企业应有专业人员在施工过程中进行现场指导，并配合施工单位和现场监理做好施工质量控制工作。

### 4.材

料进场

必须按规格，

数量和质量要求经过验收合

格才能入库，并应有专人保管，严禁露天堆放。幕墙岩棉板应架空防潮堆放。

5.施工应具备以下条件：

5.1.基层墙体及其水泥砂浆找平层处理及预埋件安装完毕。

5.2.必要的施工机具和劳防用品应已准备齐全。

### 5.3.施工专用[脚手架](#)

应搭设牢固，安全检验合格。脚手架立杆与水平杆与墙面，墙角的间距应满足施工要求。

### 外墙高密度岩棉板价格-外墙国标岩棉板厂家

体系结构主要由：粘结层、保温层、抹面层、饰面层及配件。

粘接层为建筑归于，是介于底层和面层之间，首要用胶凝材料将上下两层牢牢粘接在一起，其填充物主要来源与无机纤维层为避免和

削减汽轮机的热量向环境流失，在汽轮机及[管道](#)等外外表敷设的[保温材料](#)

层，其主要填充物为岩棉纤维以及一定量的有机物，水分，[粘合剂](#)。

饰面层应选用饰面砂浆、点

缀灰浆等轻质功能性涂层或有杰出透气性的水性[涂料](#)

这样让岩棉板保持了其轻质的特性，也增加了其美观度。

配件主要选用各类涂料，一方面增加岩棉板的表面的颜色，让其可以适用于任何环境亦有涂料一定程度上其阻燃保温的作用。

外墙：应可采用专用[粘结砂浆](#)与基墙粘结，辅以锚栓和[网格布](#)

。饰面可为各种干挂幕墙，直接做涂料饰面需谨慎，不得用于面砖饰面。

### 外墙高密度岩棉板价格-外墙国标岩棉板厂家