

46寸3.5mm超窄边液晶拼接-尚品鼎尊

产品名称	46寸3.5mm超窄边液晶拼接-尚品鼎尊
公司名称	深圳市尚品鼎尊科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道4号江氏大厦1213A
联系电话	0755-29552891 18123788385

产品详情

46寸3.5mm超窄边液晶拼接

产品介绍

SP460D是采用三星液晶面板高分辨率、超高亮度/对比度，超宽视角范围的，采用世界先进的视频图像处理芯片，自动色彩引擎iPCE-4,使得其色彩还原达到极至的高端液晶拼接单元。产品提供丰富的专业输入接口及计算机输入功能，具有高清和标清多格式兼容性，可满足标准清晰度的广播电视、医疗、教育、监控等多个领域的广泛应用。

产品特点

- 1.大视角，观看无差异；
- 2.宽电压输入，全球通用；
- 3.多种信号接口，兼容性强；
- 4.菜单界面简洁，操作简单；
- 5.通过RS232控制拼接，操作简单方便；
- 6.工业级液晶屏使用寿命长，性价比高；
- 7.超窄拼缝仅3.5mm，使拼接图像的视觉效果更好；
- 8.先进的图像处理器，集合多种图像处理方式，使图像还原效果更好；

9.智能背光亮度控制，使背光随外界光线的变化而变化，从而改善图像的视觉效果；

10.智能屏幕保护功能，保护液晶屏不会因长时间显示静态图像而使屏幕烧伤留有残影。

产品应用

大屏液晶拼接单元已大规模应用于国家金融管理监控系统，国家资源信息显示系统，平安城市指挥中心，安防显示系统，公安应急系统，呼叫指挥中心，铁路（地铁），港口，码头，高速公路等监视系统，智能交通管理监控中心，国防或军事监视系统，电力调度监控系统，大型厂矿监控系统，电视台或大型演播中心，大型演出场所，公共场所媒体运作，户外广告，单位视频会议等领域。

产品功能

1.兼容高清和标清多格式信号输入（HDMI、DVI、VGA、BNC*2）及2路BNC输出。（可选配其它功能接口）

2.自动识别PAL/NTSC视频制式。

3.智能亮度调节：液晶屏周围有强光照射时，液晶屏背光会自动增加亮度，使液晶屏不会因在强光下照射而无法看清显示画面，当液晶屏周围光线变暗时，背光会自动降低亮度，使液晶屏的显示与周围环境相协调，从而使图像达到最好的显示效果。

4.智能屏幕保护：图像显示30分钟（时间在菜单中可选）后，会自动左移停2秒，再自动右移停2秒，最后再调整到初始状态正常显示，防止静态图像长时间显示使液晶屏烧伤留有残影。

5.物理分辨率达1920*1080，支持分辨率以下兼容，且自动调整至最佳状态。

6.采用AC100V-240V交流电直接供电，使产品应用地域更广。

7.支持本机红外遥控和RS232控制操作。

8.中英文双语菜单选择，也可选配多国语言。

9.采用坚固型金属机壳，防静电、防磁场、防强干扰。

功能接口定义

序号 项目 描述 接口属性 支持信号格式及分辨率

1 BNC1 IN 复合视频信号输入通道1 标准型BNC输入 PAL/SECAM/NTSC

2 BNC2 IN 复合视频信号输入通道2 标准型BNC输入 PAL/SECAM/NTSC

3 VGA IN 模拟RGB信号输入通道 HD D-sub15针(母) 最高1920x1080@60Hz

4 DVI 高清晰度媒体信号 DVI-D480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p

5 HDMI 高清晰度媒体信号 Type A 19针-480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p

6 BNC1 OUT 复合视频信号输出通道 标准型BNC输出 PAL/SECAM/NTSC

7BNC2 OUT复合视频信号输出通道标准型BNC输出PAL/SECAM/NTSC

产品参数：

产品型号SP460D

屏幕说明三星46" 超窄边LED液晶屏

外观尺寸

宽*高*深 (mm) 1021.98*576.57*155

可视面积

宽*高 (mm) 1018.08*572.67

分辨率1920*1080

对比度3500 : 1

亮度700cd/m²

拼接缝隙3.5mm

整机功耗200W

响应时间8ms

色彩16.7M

控制信号Rs232

输入信号HDMI/DVI/VGA//视频1/视频2/音频输入/RS232控制信号

遥控带线控制键盘

拼接组合任意行Mx任意行N

安装方式机柜式、壁挂式

可视角度178°/178° (H, V)

使用温/湿度0°C-60°C/10%-90%

产品特点独特嵌入式结构设计，信号矩阵切换功能，漫游叠加开窗功能，3D数码梳状滤波器、3D数码降噪、HD高解析度、逐行扫描，独家软件加黑技术，LED亮艳背光源