46寸触摸查询机-尚品鼎尊

产品名称	46寸触摸查询机-尚品鼎尊
公司名称	深圳市尚品鼎尊科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道4号江氏大厦1213A
联系电话	0755-29552891 18123788385

产品详情

46寸立式触控查询机

产品介绍

SP460-LS是将触摸屏、液晶屏、PC单元（俗称的主机）以及一 体机外壳进行完美的组合，最终通过一根电源线就可以实现触控操作的机器——触控查询机，又称作为触控一体机。触控查询机使用比较方便，用户可以直接用手指或其他物体向计算 机输入坐标信息。它和鼠标、键盘一样，是一种输入设备。它采用的触摸屏具有坚固耐用、反应速度快、节省空间、易于交流等许多优点。利用这种技术，只要用手指轻轻地指碰计算机显示屏上的图符或文字就能实现对主机操作，从而使人机交互更为直截了当。这种技术极大方便了那些不懂电脑操作的用户。

应用领域

1、学校、培训、企业、政府、会议、家用；

2、公安监控、消防监控、交通调度室、安防监控、航空指挥、军事指挥；

3、邮政、机场、车站、物流、港口、停车场、汽车城、公交车；

4、医院候诊、电视台、公益事业单位、彩票查询、农村信息互动平台；

5、批发商城、大型卖场、超市、购物商圈、写字楼电梯广告、广告传媒；

6、博物馆、图书馆、展览馆、演示厅、公共场所、电影院、舞台表演；

7、宾馆、酒店、餐饮、酒吧、咖啡厅、休闲会所、卡拉OK厅、网吧、娱乐场所；

功能介绍

1. 显示：ALL-FHD系统全高清解决方案，支持1920*1080，32位真彩色全高清显示；

2. 环保白板功能：随便写，随便画，无需笔擦，而且环保。用笔用手都可以书写，可以随便删除，也可以储存、录制；

3. 投影仪功能：“ 触动视界 ”大荧幕可代替投影仪，播放大屏显示档，并且图像更加清晰；

4. 导购机功能：具有导购、导示功能，给与顾客指引，方便顾客查找自己所需的产品，并带有广告宣传等附加功能；

5. 电子查询功能：通过运营商对各种电子档、信息的输入和编辑，顾客可以自助查询到所需要的信息，减低问询的人员成本；

6. 视频监控功能：可以对监视区域的安全监控，任意调出各个区域的实况视频，进行数据分析；

7. 画中画功能：可以一边看电视新闻，一边可以看连续剧，上网与电视同步，游戏与卡拉OK同步；

8. 会议功能：可做会议演讲、策划方案讲解、远程视屏会议，电子文档即插即用，无需投影仪、投影幕布、计算机、幻灯片展示台、DVD播放器等多余设备；

9. 电玩功能：可以当一部电玩，直接由触摸屏代替鼠标操作魔兽，谷歌地球，w7游戏等触摸游戏。也可接入手柄、方向盘、摇杆、跳舞毯，进行赛车、射击、斗地主、魔兽世界、梦幻西游、三国演义等电子游戏；

10. 触摸功能：配备全球最先进的多点红外触摸屏，触摸无延迟,
回应灵敏，所有控制在荧幕表面完成，任意物体触摸,包括手指和笔点击触摸屏,
控制所有应用程序，轻松实现手写文字、绘图、加注等功能，使用流畅的稳定可靠；

11. 计算机功能：可在5、10、20、30米之外上网，也可以用无线键盘鼠标，无线上网；

12. 智能亮度调节：智能亮度控制。液晶屏周围有强光照射时，液晶屏背光会自动增加亮度，使液晶屏不会因在强光下照射而无法看清显示画面，当液晶屏周围光线变暗时，背光会自动降低亮度，使液晶屏的显示与周围环境相协调，从而使图像达到最好的显示效果。

产品参数：

液晶屏参数 产品型号 SP460-LS

尺　寸 46寸 TFT液晶屏

点距(mm) 0.530*0.530

显示面积 1018*572

屏幕比例 16:9

色　彩 16.7兆真色彩

对 比 度 5000:1

亮　度 450 cd/m 2

视　角 水平178 ° 垂直:178 °

响应时间 8m/s

分 辨 率 1920*1080

屏的寿命 >50000小时

面板驱动 10-bit

背　光 WCG-CCFL

电源参数 输入电压

范围 90V-240V/AC

全方位保护 过温保护，过流保护，过压保护，短路保护,防雷保护

电源管理 符合EU V、UL、CUL、CE等安规标准的高效电源

使用环境 工作温度 0 +50《20%-80%（无凝结）》°C

储存湿度 -10 +60《5%-95%（无凝结）》°C

触摸屏

参数 分 辨 率 4096*4096

扫 描 率 50scans/s

最小触摸体 ≧3mm

响应速度 ﹥16ms

耐 久 性 承受超过60，000，000次以上的两点触摸

表面硬度 莫氏7级

光标速度 ≧120点/秒

透 光 率 ≧92%，最高可达100%

书写性能 在有效区内任何位置书写，无论速度快慢,都不会出现盲区、断点、跳笔、停顿等不良现象、定位准确度（〈2MM）、连续使用24小时以上无任何影响。

适用操作

系统 Windows7VistaXP20032000CE Linux、MacOS(免驱动，即插即 用）

工作温度 -20℃-70℃

存储温度 -40℃-80℃

工作湿度 90%，RH在40℃无结露

功　率 功放/功率 2*8欧姆/5W（内置两个立体声喇叭)

触摸屏功率 1.5W

最大整机

功率 440W

外观材料 屏 材 料 LED屏 LCD屏

包装参数 机器尺寸 1798*708*76 1798*708*86

底座尺寸 714*450*50 714*450*50

可选电脑部分

（价格因不同客户不同需求而不同，详情请联系业务员）

电脑配置 （机器型号）（SP460-LS）（SP460-DS）（SP460-GS）

主板方案 TN-1037U TH-H61

CPU IntelCeleron-1037U 主频1.8GHz IntelI3-3220 Intel I5-347

内存 2G DDR3 1333 4GDDR3 1333 4G DDR3 1333

显卡

（可选配） 集成显卡 集成显卡 集成显卡

硬盘 500G 500G 500G

USB接口 4个(2个 USB 2.0

2个USB 3.0) 6 6

VGA口 1 1 1

HDMI口 1 1 1

DVI口 无 1 1

WIFI无线网卡 内置

RJ45网络接口 1个