LS315X16m螺旋输送机技术参数

产品名称	LS315X16m螺旋输送机技术参数
公司名称	江苏新鹏重型机电制造有限公司
价格	30000.00/台
规格参数	品牌:新鹏 型号:LS315X16m 产地:江苏
公司地址	海安县大公工业园
联系电话	18795459806

产品详情

LS315X16m螺旋输送机技术参数

序号　参数项目 单位 技术参安徽

1.物料基本特征

粒度 <50 mm 粉状或颗粒状

容重 t/m3 0.6-1.5

自然休止角 ° 40

2.螺旋输送机基本参数

实际喂料宽度 mm 315

螺旋长度 m 16

线速度 m/s 1.32

功率 kW 7.5

输送能力 M3/h 30

3. 螺旋输送机制造技术

3.1. 螺旋叶片

内径 mm 84

叶片与壳体间隙 mm 5

外径 mm 315

螺距 mm 250

旋向 左旋或右旋

叶片厚度 mm 6

材料 Q235A

热处理硬度（链板/销轴） HRC 无

3.2.螺旋轴

转速 rpm 80

轴径 84X δ 5.5

热处理表面硬度 HRC 表面喷涂处理硬度40-45

材料 20

3.3.悬挂轴承

型号 M2

润滑方式 油标压注式

3.4.驱动装置

低速轴联轴器型号 十字块联轴器

许用扭矩 N.m 710

减速电机型号 TSDY250S

实际速比 18

转速 rpm 输入轴1500/输出轴80