

FU700 × 43m链式输送机产品资料

产品名称	FU700 × 43m链式输送机产品资料
公司名称	江苏新鹏重型机电制造有限公司
价格	185000.00/台
规格参数	品牌:新鹏 型号:FU700 × 43m 产地:江苏
公司地址	海安县大公工业园
联系电话	18795459806

产品详情

FU700 × 43m链式输送机产品资料

一：FU700 × 43m链式输送机工艺、技术参数：

- 1)输送物料:电石渣干粉物料温度： 150
- 2)容重:0.6 ~ 0.7t/m³
- 3)输送能力:300m³/h
- 4)中心距离:43m
- 5)壳体衬板材质:16Mn
- 6)输送链破断载荷:60T
- 7)材质 链板: 40Cr,销套: 42CrMo,滚子:GCr15
- 8)主 轴:45#钢调质处理HB229—269
- 9)头轮齿数/材质/齿面硬度11/ZG310 ~ 570/HRC50 ~ 55
- 10)尾轴:45#钢调质处理HB229 ~ 269
- 11)尾轮材质/齿面硬度:ZG310 ~ 570/HRC50 ~ 55

12)传动方式:链传动

13)电压:380V

14)防护等级/绝缘等级IP54/F

15)电机与减速机联接类型:尼龙柱销联轴器

16)减速机与传动轴接类型:链传动

17)速度控制器:LJ30A3-10-Z/1

18)装配型式:左装

19)速度检测器:LJ30A3-10-Z/1

FU链式输送机供货范围

1)头部区段:FU700含衬板

2)尾部区段:FU700含衬板

3)标准中间节:含衬板

4)非标准中间节含衬板

5)链条:FU700链条:双菱链条

6)电机1台

7)减速机:1台

8)测速开关:LJ30A3-10-Z/1X 1只

9)紧固件及其它1台套

二：FU700 × 43m链式输送机技术要求、供货范围说明：

1. 链式输送机要求底板厚度 =10mm，两侧壳体厚度 =5mm，侧面衬板高度为设备高度的1/4；

2. 电机选用皖南电机厂产品，电机防护等级：IP54 绝缘等级：F级；

3. 电气设备适用高原环境；

5. 减速机选用泰隆、江阴减速机产品；

6. 所有滚动轴承选用哈尔滨或瓦房店总厂产品；

7. 链式输送机轨道采用45#钢（热处理），使用寿命大于2.5年，链条使用寿命大于2.5年；

8. 所有设备壳体要喷砂除锈处理，两遍底漆，两遍面漆，深灰色面漆；

