# B800×52m皮带输送机技术参数

| | |
|---|---|
| 产品名称 | B800×52m皮带输送机技术参数 |
| 公司名称 | 江苏新鹏重型机电制造有限公司 |
| 价格 | 170000.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:新鹏<br>型号:B800×52m<br>产地:江苏 |
| 公司地址 | 海安县大公工业园 |
| 联系电话 | 18795459806 |

# 产品详情

B800×52m皮带输送机技术参数

一：总体参数

设备名称：皮带输送机

倾斜角度(°)：12

型号：TD75型

输送带宽度(mm)：800

输送能力(t/h)：80

输送带长度(m)：117

输送物料：化肥

水平输送距离(m)：52

物料容重(t/m3)：1.1

输送带形式：聚酯帆布带 CC-56

物料粒度：10

输送带速度(m/s)：1

输送带最大拉力(kN)：10.763

提升高度(m)：11.05

二：B800×52m皮带输送机技术参数

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 传动滚筒 | D=630 | 1 |
| 2 | 改向滚筒 | D=320 | 1 |
| 3 | 改向滚筒 | D=400 | 4 |
| 4 | 槽形托辊 | D=89 槽角30度 | 37 |
| 5 | 缓冲托辊 | D=89 槽角30度 | 4 |
| 6 | 槽形调心托辊 | D=89 槽角30度 | 4 |
| 7 | 平行下托辊 | D=89 | 12 |
| 8 | 下调心托辊 | D=89 | 3 |
| 9 | 矩形传动滚筒头架 | H=900 D=630 β=12° | 1 |
| 10 | 垂直拉紧尾架 | H=600 β=12° | 1 |
| 11 | 垂直拉紧装置支架 | H=9123 | 1 |
| 12 | 垂直重锤拉紧装置 | | 1 |
| 13 | 重锤吊架 | | 1 |
| 14 | 重锤块 | | 14 |
| 15 | 中间架 | L=6000 | 8 |
| 16 | 中间架 | L=3560 | 1 |
| 17 | 标准支腿 | H1=550 I型 | 9 |
| 18 | 标准支腿 | H1=550 II型 | 9 |
| 19 | 头部护罩 | | 1 |
| 20 | 头部清扫器 | | 1 |
| 21 | 空段清扫器 | | 1 |
| 22 | 驱动装置 | 组合号=66 | 1 |

23减速器 i=50 1

24电动机Y180M-4,15kW 1

25柱销联轴器 1

26逆止器 1

27柱销联轴器护罩 1

28十字滑块联轴器 1

29低式驱动装置架 H=490 1

30聚酯帆布带 B800(4.5+6+1.5) L=117米 1

31两级跑偏开关 4

32双向拉绳开关 2

33覆塑钢丝绳 1