

B800 × 52m皮带输送机技术参数

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | B800 × 52m皮带输送机技术参数 |
| 公司名称 | 江苏新鹏重型机电制造有限公司 |
| 价格 | 170000.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:新鹏 型号:B800 × 52m 产地:江苏 |
| 公司地址 | 海安县大公工业园 |
| 联系电话 | 18795459806 |

产品详情

B800 × 52m皮带输送机技术参数

一：总体参数

设备名称：皮带输送机

倾斜角度(°)：12

型号：TD75型

输送带宽度(mm)：800

输送能力(t/h)：80

输送带长度(m)：117

输送物料：化肥

水平输送距离(m)：52

物料容重(t/m³)：1.1

输送带形式：聚酯帆布带 CC-56

物料粒度：10

输送带速度(m/s)：1

输送带最大拉力(kN) : 10.763

提升高度(m) : 11.05

二：B800 × 52m皮带输送机技术参数

| 序号名称规格 | 数量 |
|---|----|
| 1传动滚筒 D=630 | 1 |
| 2改向滚筒 D=320 | 1 |
| 3改向滚筒 D=400 | 4 |
| 4槽形托辊 D=89 槽角30度 | 37 |
| 5缓冲托辊 D=89 槽角30度 | 4 |
| 6槽形调心托辊 D=89 槽角30度 | 4 |
| 7平行下托辊 D=89 | 12 |
| 8下调心托辊 D=89 | 3 |
| 9矩形传动滚筒头架 H=900 D=630 $\alpha=12^\circ$ | 1 |
| 10垂直拉紧尾架 H=600 $\alpha=12^\circ$ | 1 |
| 11垂直拉紧装置支架 H=9123 | 1 |
| 12垂直重锤拉紧装置 | 1 |
| 13重锤吊架 | 1 |
| 14重锤块 | 14 |
| 15中间架 L=6000 | 8 |
| 16中间架 L=3560 | 1 |
| 17标准支腿 H1=550 I型 | 9 |
| 18标准支腿 H1=550 II型 | 9 |
| 19头部护罩 | 1 |
| 20头部清扫器 | 1 |
| 21空段清扫器 | 1 |
| 22驱动装置 组合号=66 | 1 |

| | |
|--------------------------------|---|
| 23)减速器 i=50 | 1 |
| 24电动机Y180M-4,15kW | 1 |
| 25柱销联轴器 | 1 |
| 26逆止器 | 1 |
| 27柱销联轴器护罩 | 1 |
| 28十字滑块联轴器 | 1 |
| 29低式驱动装置架 H=490 | 1 |
| 30聚酯帆布带 B800(4.5+6+1.5) L=117米 | 1 |
| 31两级跑偏开关 | 4 |
| 32双向拉绳开关 | 2 |
| 33覆塑钢丝绳 | 1 |