

耐高温手动插板阀

产品名称	耐高温手动插板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	材质:2520不锈钢 型号:PZ73W-10NR 连接形式:法兰对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

耐高温手动插板阀、高温插板门产品介绍

我公司生产的系列耐高温插板阀系采用德国技术生产制造，是目前国内同行业较先进的替代进口产品。广泛适用于干渣、干灰、煤粉等介质；工作温度 1050 。

耐高温手动插板阀、高温插板门性能特点

- 1 阀门结构长度短，可节省原材料、安装空间，有效支持管道强度
- 2 阀门整体均采用耐高温合金铸造提高了阀门的整体使用寿命和耐高温性能
- 3 启闭灵活，密封可靠
- 4 可采取气动、电动、液动的执行方式

耐高温手动插板阀、高温插板门技术参数

型号	NZ73W-10NR	NZ73W-16NR
介质公称压力	1.0MPa	1.6MPa
介质工作温度	- 20 ~ 1100	
材料	阀体、闸板、阀杆、支架：耐高温合金	

耐高温手动插板阀、高温插板门主要外形及连接尺寸(mm)

MPa	DN	L	D	D1	D2	H	N-M	D0	W(Kg)
1	50	43	160	125	100	330	4-M16	180	65
4	6	180	145	120	360	4-M16	180	80	46
16	180	80	46	195	160	135	390	4-M16	220
100	52	215	180	155	440	8-M16	220	125	56
210	185	510	8-M16	230	150	56	280	240	210
600	8-M20	2	80	200	60	335	295	265	700
8-M20	360	250	68	390	350	320	840	12-M20	360
300	78	440	400	368	960	12-M20	400	350	78
500	460	428	1110	16-M20	400				