

美国杜邦TPEE(中国总代理商)

产品名称	美国杜邦TPEE(中国总代理商)
公司名称	上海可域塑化有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路1338-1号1478室
联系电话	13611909968 13611909968

产品详情

上海可域塑化有限公司供应杜邦TPEE中国一级总代理商 美国杜邦TPEE总代理商，美国杜邦TPEE 中国总代理商，

TPEE 美国Dupont 杜邦Hytrel --5555HS特性：硬度55D

，注塑成型和挤出专用树脂的热稳定，良好的抗冲击性能下降到-40 ° C以及力学性能可达135 ° C的包含一个褪色的化剂。

TPEE 美国Dupont 杜邦Hytrel --5556特性：一个中等模量Hytrel ?热塑性弹性体与55D标称硬度。它包含非脱色剂。它可以处理许多常规像注塑成型和挤出热塑性塑料加工技术。

TPEE 美国Dupont 杜邦Hytrel --6356特性：一位63D硬度热塑性弹性体。含有非脱色剂，注塑成型和挤出，高性能树脂，优异的机械性能高达120 ° C和优良的油，润滑脂阻力。

TPEE 美国Dupont 杜邦Hytrel --7246特性：一个72D硬度热塑性弹性体，含有非脱色剂，注塑成型和挤出，高性能树脂，优异的力学性能可达120 °C，优良的油气性能和低渗透。

TPEE 美国Dupont 杜邦Hytrel --4069特性：硬度40D。含有非脱色剂，注塑成型和挤出，高性能树脂，具有出色的抗冲击性能下降到-40 °C以及良好的机械性能高达110 °C

TPEE 美国Dupont 杜邦Hytrel --4556特性：硬度45D。含有非脱色剂，注塑成型和挤出，高性能树脂，具有出色的抗冲击性能下降到-40 °C和-40 °C和110一致力学性能 °C

TPEE 美国Dupont 杜邦Hytrel

--5526特性：硬度55D。含有非脱色剂，注射成型，高性能树脂，高流动性，抗冲击性好低至-40 °C以及力学性能可达120 °C

TPEE主要用于要求减震、

耐冲击、耐曲挠、密封性和弹性、耐油、耐化学品

并要求足够强度的领域。如：聚

合物改性、汽车部件、耐高低温电线

护套、

液压软管、鞋

材、传动皮带、旋转成型轮

胎、挠性联轴节、消音齿轮、电梯滑道、化工

设备管道阀件中的防腐耐磨耐高低温材料等。TPEE高性能的产品牌号有美国杜邦公司的TPEE

5526,5556, 4056, 4069等, 广泛用于电线电缆

以及密封件等。本公司原

料可配送(江浙沪1天, 其它省约3天可达), 价格

合理, 货源充足, 当天订货即发货, 可提供出厂SGS、COC、FDA材质报告、UL黄卡、ISO、AS

TM物性资料、ROHS(SGS)报告、物质安全资料表(MSDS)、材质物性等资料报告