42寸液晶拼接-尚品鼎尊

产品名称	42寸液晶拼接-尚品鼎尊
公司名称	深圳市尚品鼎尊科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道4号江氏大厦1213A
联系电话	0755-29552891 18123788385

产品详情

产品介绍

SP420D是采用国际知名品牌三星、LG、夏普等液晶面板，采用世界先进的视频图象处理芯片，自动色彩引擎iPCE-4,使得其色彩还原达到极至的高端液晶拼接单元。产品提供丰富的专业输入接口及计算机输入功能，具有高清和标清多格式兼容性，可满足标准清晰度的广播电视、医疗、教育、监控等多个领域的广泛应用。

产品特点

1.大视角，观看无差异；

2.宽电压输入，全球通用；

3.多种信号接口，兼容性强；

4.菜单界面简洁，操作简单；

5.通过RS232控制拼接，操作简单方便；

6.工业级液晶屏使用寿命长，性价比高；

7.先进的图像处理器，集合多种图像处理方式，使图像还原效果更好；

8.智能背光亮度控制，使背光随外界光线的变化而变化，从而改善图像的视觉效果；

9.智能屏幕保护功能，保护液晶屏不会因长时间显示静态图像而使屏幕烧伤留有残影。

产品应用

大屏液晶拼接单元已大规模应用于国家金融管理监控系统，国家资源信息显示系统，平安城市指挥中心，安防显示系统，公安应急系统，呼叫指挥中心，铁路（地铁），港口，码头，高速公路等监视系统，智能交通管理监控中心，国防或军事监视系统，电力调度监控系统，大型厂矿监控系统，电视台或大型演播中心，大型演出场所，公共场所媒体运作，户外广告，单位视频会议等领域中，得到国内外系统集成商，终端客户高度评价和肯定。

功能简介

产品功能

1. 兼容高清和标清多格式信号输入（HDMI、DVI、VGA、BNC*2）及2路BNC输出。

2. 自动识别PAL/NTSC视频制式。

3. 智能亮度调节：液晶屏周围有强光照射时，液晶屏背光会自动增加亮度，使液晶屏不会因在强光下照射而无法看清显示画面，当液晶屏周围光线变暗时，背光会自动降低亮度，使液晶屏的显示与周围环境相协调，从而使图像达到最好的显示效果。

4. 智能屏幕保护：图像显示30分钟（时间在菜单中可选）后，会自动左移停2秒，再自动右移停2秒，最后再调整到初始状态正常显示，防止静态图像长时间显示使液晶屏烧伤留有残影。

5. 物理分辨率达1920*1080，支持分辨率以下兼容，且自动调整至最佳状态。

6. 采用AC100V-240V交流电直接供电，使产品应用地域更广。

7. 支持本机红外遥控和RS232控制操作。

8. 中英文双语菜单选择，也可选配多国语言。

9. 产品安装方式（挂壁）。

10. 采用坚固型金属机壳，防静电、防磁场、防强干扰。

功能接口定义

序号

项 目

描 述

接口属性

支持信号格式及分辨率

1

BNC1 IN

复合视频信号输入通道1

标准型BNC输入

PAL/SECAM/NTSC

2

BNC2 IN

复合视频信号输入通道2

标准型BNC输入

PAL/SECAM/NTSC

3

VGA IN

模拟RGB信号输入通道

HD D-sub15针(母)

最高1920x1080@60Hz

4

DVI

高清晰度媒体信号

DVI-D

480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p

5

HDMI

高清晰度媒体信号

Type A 19针-

480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p

6

BNC1 OUT

复合视频信号输出通道

标准型BNC输出

PAL/SECAM/NTSC

7

BNC2 OUT

复合视频信号输出通道

标准型BNC输出

PAL/SECAM/NTSC

产品参数：

产品型号

PJ-B421P-6

响应时间

8ms

屏幕说明

42″ TFT液晶屏

色彩

16.7M

外观尺寸

宽*高*深（mm）

956.4*549.4*115

控制信号

Rs232

可视面积

宽*高（mm）

930.3*523.3

输入信号

HDMI/DVI/VGA//视频1/视频2/音频输入/RS232控制信号

分辨率

1920*1080

遥控

带线控制键盘

对比度

1200：1

拼接组合

任意行Mx任意行N

亮度

500cd/㎡

安装方式

机柜式、壁挂式

拼接缝隙

≦22mm

可视角度

178°/178°（H，V）

整机功耗

230W

使用温/湿度

0°C-60°C /10%-90%

画质特点

独特的嵌入式结构设计，具备信号矩阵切换功能，漫游叠加，开窗功能，3D数码梳状滤波器，3D数码降噪，HD高解晰度、逐行扫描、独家软件加黑技术，WCG-CCFL亮艳背光源