

气动高温闸板阀

产品名称	气动高温闸板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1600.00/台
规格参数	型号:PZ673W-10NR 材质:不锈钢 介质:灰渣
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ673W-10NR气动高温闸板阀，耐高温闸板阀具有结构简单紧凑、设计合理、轻型节材,密封可靠、操作轻便灵活、体积小、通道流畅、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸等优点，可在工作压力1.0MPa-1.6MPa，使用温度-29-650 情况下正常工作。刀型闸阀其闸板具有剪切功能，可刮除密封面上的粘着物，自动清除杂物，不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。

气动高温闸板阀，耐高温闸板阀是我公司生产的系列控制阀之一。该产品在生产与应用过程中不断消化与吸收国内外类似产品结构及制造工艺的先进特点。不断提高产品的科技含量,从一些技术细节着手,完善了阀门的综合性能。该产品通过配用电磁阀等附件可以完成开、关两位置的自动动作的自动控制。用户可根据实际需要进行选择。PZ673H系列气动刀型闸阀品种齐全。主要采用铸铁、铸钢、不锈钢等。通径从DN50 ~ DN1000。产品广泛应用于化工、煤碳、制糖、污水、造纸等领域,是一种理想的密封阀门。特别适用于造纸行业在管道上作调节和节流使用。

气动高温闸板阀，耐高温闸板阀性能参数：

MPa

DN

L

D1

D2

H

n-M

MPa

DN

L

D1

D2

H

n-M

0.6MP

50

48

90

110

335

4-M12

1.0MPa

50

48

100

125

335

4-M16

65

48

110

130

363

4-M12

65

48

120

145

363

4-M16

80

51

125

150

395

4-M16

80

51

135

160

395

4-M16

100

51

145

170

465

4-M16

100

51

155

180

465

8-M16

125

57

175

200

530

8-M16

125

57

185

210

530

8-M16

150

57

200

225

630

8-M16

150

57

210

240

630

8-M20

200

70

255

280

750

8-M16

200

70

265

295

750

8-M20

250

70

310

335

900

12-M16

250

70

320

350

900

12-M20

300

76

362

395

1120

12-M20

300

76

368

400

1120

12-M20