

绘声声学移动隔断100型 10年生产销售

产品名称	绘声声学移动隔断100型 10年生产销售
公司名称	广州绘声建筑材料有限公司
价格	1450.00/平方
规格参数	品牌:绘声 产地:广州 使用范围:会议室 学校
公司地址	广州绘声建筑材料有限公司
联系电话	020—86423353 13719490070

产品详情

公司简介广州绘声建筑材料有限公司,总部位于广东省省会,珠三角中心城市广州。生产基地设在广州市白云区钟落潭工业区,厂区面积有八千多平方米,工厂已通过ISO9001 : 2008国际质量认证,拥有国家防火,环保,声学检测报告达30多种,公司业务遍布中国,东南亚,澳大利亚,欧洲等国际领域,全年国内销售吸音板,移动隔断达40多万平方,出口国外吸音板,移动隔断达10多万平方。工厂还从国外进口整套全自动生产设备,引进国内专业技术人才,确保产品品质。工厂职工近百人,吸音,隔音材料年生产能力达50万平方米。

公司专业生产,销售绘声吸音板,绘声

隔音板,绘声隔音门

,绘声空间吸声体,绘声移动隔断,以及提供各类建筑声学体整体声学解决方案和工程承包服

务,涉及建声设计及咨询,声学检测,声学验收等各个专业领域。公司拥有强大的实力,拥有强大的设计队伍,先进的生产研发基地,先进的实验设备和检测设备。公司秉承“质量与服务,诚信与合作”的经营理念,坚持“客户至上”的原则,为广大客户提供优质的产品,贴心的服务。

一,65型活动隔断产品信息：隔断厚度为65mm,有单片式和双片式之分,可开设U型和L型门中门,每片屏风轨道负载为225kg,顶底伸缩范围为22.5mm。产品性质：磁条垂直嵌接,密封,隔音性能一般。其中：基准面是彩钢板,其隔音系数RW=36dB,密度为 $30\text{kg}/\text{m}^2$ ；基准面是中纤板或夹板,其隔音系数RW=32dB,密度为 $24\text{kg}/\text{m}^2$ ；基准面是玻镁板,其隔音系数RW=26dB,密度为 $25\text{kg}/\text{m}^2$ ；产品用途：适用隔断高度在2米~4.0米之间

二,80/85型活动隔断产品信息：隔断厚度为80mm,有单片式和双片式之分,可开设U型和L型门中门,每片屏风轨道负载为450KG,底顶伸缩范围22.5mm。产品性质：两件屏风连接处装有磁条,靠近时会自行吸引,具有良好的密封,隔音性能。其中：基准面是彩钢板,其隔音系数RW=50dB,密度为 $40\text{kg}/\text{m}^2$ ；基准面是中纤板,其隔音系数RW=40dB,密度为 $32\text{kg}/\text{m}^2$ ；基准面是玻镁板,其隔音系数RW=35dB,密度为 $33\text{kg}/\text{m}^2$ ；产品用途：适用隔断高度在3.5米~6米之间

三,100型活动隔断产品信息：隔断厚度为100mm,有单片式和双片式之分,可开设U型和L型门中门,每片屏风轨道负载为650kg,顶底伸缩范围为22.5mm。产品性质：其中：基准面是彩钢板,基隔音系数RW=53dB,密度为 $45\text{kg}/\text{m}^2$ ；基准面是中纤板或夹板,其隔音系数RW=50dB,密

度为 $38\text{kg}/\text{m}^2$ ；基准面是玻镁板,其隔音系数 $\text{RW}=43\text{dB}$,密度为 $41\text{kg}/\text{m}^2$ ；产品用途：适用隔断高度在5米~9米之间

四,超高型活动隔断产品信息：隔断厚度为125mm,每片屏风轨道负载为3200KG,底顶伸缩范围30mm.产品性质：两件屏风连接处装有磁条,靠近时会自行吸引,具有极好的密封,隔音性能。其中：基准面是彩钢板,其隔音系数 $\text{RW}=53\text{dB}$,密度为 $51\text{kg}/\text{m}^2$ ；基准面是中纤板或夹板,其隔音系数 $\text{RW}=50\text{dB}$,密度为 $51\text{kg}/\text{m}^2$ ；产品用途：适用隔断高度在9米-13米之间本产品适用于酒店,宾馆,商务办公厅,餐厅,宴会厅,多功能厅,会议室,包间,大厅,展览馆,大礼堂,体育馆,高级别墅或家居生活等对空间需要隔断的场所。