

管壳式不锈钢波纹管热网加热器

产品名称	管壳式不锈钢波纹管热网加热器
公司名称	济南恒荣环保设备有限公司
价格	182000.00/台
规格参数	品牌:恒荣
公司地址	山东省济南市长清区大学路乐天五区12号3-102 (注册地址)
联系电话	15098871975

产品详情

热网加热器设备属于定制式的压力容器设备，任何厂家都没有现货，都是根据客户要求选型、制造，其中，管壳式不锈钢波纹管热网加热器就是客户定做设备的一种类型。该设备采用不锈钢波纹管作为传热元件，具有非常好的换热效率和防垢特点，越来越受到设计单位的青睐和选用。山东恒荣公司地处济南市，是国内压力容器之乡，拥有众多的同行业伙伴，我们不断吸取其他同行的技术和管理优势，不断改善自身发展方向，为您提供的管壳式不锈钢波纹管热网加热器具有更好的传热性能，客户朋友们对我们的产品纷纷表示满意，长期合作，并不断为我们推荐项目合作的机会。

一、型号表示 热网加热器的型号主要有三部分组成，各部分用横线隔开。第一部分为热网加热器产品代号，用大写汉语拼音字母JR表示，另外还有有的情况是加上设备直径如JR800；第二部分为性能特征代号，用阿拉伯数字表示，主要含义代表有效换热面积（ m^2 ）；第三部分为管壳程压力的表示，一般用阿拉伯数字表示。下面举例如：JR800-200-1.0/1.6，此管壳式不锈钢波纹管热网加热器型号是标准的表示方式，当然，有的加热器厂家可能会有自身特点，有额外的表示方法。

二、设备清单

序号：设备名称 1.热网加热器 2.压力表 3.温度计 4.壳侧启动排气阀

5.壳侧运行排气阀 6.管侧排气阀 7.壳侧安全阀 8.管侧安全阀

9.壳侧排水阀 10.管侧排水阀 11.液位一次门 12.磁翻板液位计

13.反法兰及其连接附件 14.保温附件：钩钉、支架 三、出厂检验

1.热网加热器的水压试验和密封性试验要符合GB151、GB150和图样的规定。

2.热网加热器的焊缝检查应符合GB150和图样要求。 3.热网加热器对接焊缝的外形尺寸应符合以下

规定：a.焊缝在焊接接头每边的覆盖宽度为2-4mm，b.同一条对接焊缝的最大宽度与最小宽度差不超过4m

m。 4.热网加热器内部和外部表面应不存在锈皮和其他杂质。 5.出厂前，管壳式不锈钢波

纹管热网加热器不允许堵管，U形管，在灌输内层更换管子有困难时，允许堵管，但其数量每台不超过5

根。 6.设备出厂时可采用防腐措施，如充氮或其他方法等。 无论哪一种管壳式热网加热器

，我公司都可以为您定做提供，只要您提供准确详细的设计工况和招标要求，只有这样我们的设备才能

进行匹配您的实际使用需求。广大用户朋友在进行加热器询价和选择加热器厂家的过程中，希望您选择

专业合理的制造商，这样才能不致于误导您的预算参与，否则一旦您管壳式不锈钢波纹管热网加热器报

价中标后，很难进行采购供货。