

风冷冷藏标本柜

产品名称	风冷冷藏标本柜
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:福意联冷藏标本柜 型号:FYL-YS-828L\1028L 产地:BJ(福意联) fuyilian
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

风冷冷藏标本柜由福意联供应。标本储存柜采用微电脑温度控制器，数字按键设定目标温度，并实时显示箱内温度，温度2-8度，2-48 每一度恒温调节，风冷循环，强制空气循环，确保内部温度均匀，合理的蒸发器设计，有效增大制冷面积，加快降温速度，具有开机延时、停机间隔等保护功能，确保运行可靠，高低温报警，断电报警等功能，物品存放更安全。

风冷冷藏标本柜主要性能特点

- A、容量规格为828L；
- B、搁架层数；4层可调；
- C、送风循环方式：强制送风循环,多孔入风使箱体内温度更均匀
- D、加温温度：2 ~ 48 每度恒温可调，可根据物品的种类设置温度，以达到理想效果，同时安全有效地保了物品本身具有的特性；
- E、钢丝浸塑搁架用户可根据存放物品的多少调节搁物架间距，提高相对空间利用率
- F、安全装置：多重安全装置：高低温报警，断电报警，温感故障报警等，从而保了设备使用的安全性；
- G、采用风冷式结构，合理设计风道及风量，箱内温度稳定均匀。
- I、安全双门锁设计，实现双人双管，防止随意开启。

技术规格参数

【型号】 FYL-YS-828L

【额定电压】 AC220V

【额定频率】 50Hz

【输入功率】 360w

【额定电流】 2.4A

【噪音】 50dB(A)

【箱体尺寸】 1267 × 680 × 1818 mm

【有效容积】 828L

【气候类型】 N

【温度范围】 2 ~ 48

【制冷剂用量】 R134a(382g)

【型号】 FYL-YS-1028L

【额定电压】 AC220V

【额定频率】 50Hz

【输入功率】 360w

【额定电流】 2.4A

【噪音】 50dB(A)00

【箱体尺寸】 1265 × 680 × 2115 mm

【有效容积】 1028L

【气候类型】 N

【温度范围】 2 ~ 48

【制冷剂用量】 R134a(382g)

- 1、产品结构为立式箱体。主体分为三部分：电气控制系统，制冷系统、显示系统。
- 2、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。
- 3、微电脑温度控制器，数码显示，具有高低温报警、温感器故障报警和断电报警功能，防止出现意外。

- 4、温感探头，自动显示箱体内部温度、湿度，便于随时观察箱体内部温湿度变化。
- 5、采用新型风道设计，高钢快速风扇，厚壁快速导冷铜管，温度度高。
- 6、制冷系统合理，采用强制空气循环，确保箱体内部恒温无死角。降温速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。
- 7、使用双层高强度钢化玻璃，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。
- 8、采用丹佛斯压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
- 9、箱体采用的彩涂板，经喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。
- 10、箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。
- 11、安全双门锁设计，实现双人双管，防止随意开启。
- 12、箱体底部选用超出普通万向轮承载量2倍脚轮，止动底脚方便使用。

产品配置清单

- 1、说明书1本
- 2、保修卡1张
- 3、合格1张
- 4、搁架10个
- 5、钥匙2把

风冷冷藏标本柜FYL-YS-828L服务宗旨：

- 1.向用户提供持续、高效、快捷的服务，构建服务。
- 2.建立完善的服务网络，向用户提供化、化、多元化，产品化服务。
- 3.以用户为，以用户满意度作为衡量工作的重要。

服务是企业的生存之本，“以诚立人，以德敬人”是我们的宗旨；为用户提供低成本、完善的服务，是我们不断努力的方向