

# 辽宁硅质板设备与聚合聚苯板设备操作安全知识

产品名称	辽宁硅质板设备与聚合聚苯板设备操作安全知识
公司名称	大城县青旭保温机械设备厂
价格	80000.00/台
规格参数	品牌:精工 型号:无机渗透 规格:1400*150
公司地址	河北省廊坊市大城县豆庄村
联系电话	13931656994 13931656994

## 产品详情

### 辽宁硅质板设备与聚合聚苯板设备操作安全知识

硅质聚苯板设备真空泵，真空罐与搅拌罐的原理：真空泵和真空罐是相连接的，而真空罐和皮带下方的吸料和是相连的，作用通过开启真空泵经过真空罐在从真空罐连接到的吸料盒，开始对聚苯板的吸附。别小看真空罐他的作用也是设备的主要核心部位之一，真空罐可以有效的使吸附过来的原料与空气在罐体内有效的进行分离，在罐体达到设定的压力后自动阀门打开原料流出。聚合聚苯板设备主要由配料、真空吸附流水线和真空分离三部分组成。真空吸附流水线采用负压渗透方式将防火料穿透泡沫苯板，从而达到提高防火等级、增加板材强度，符合A级板各指标参数的目的。流水线细分为主机，进、出板机三部分。改性聚苯板设备板机采用滚轴传动、变频调速设计，根据生产需要调整速比，从而达到进板机、主机同步，解决了进板皮带传送、出板同步主机速度的方式在生产过程中皮带会随着生产产生磨损、皮带传动轴粘接料浆后导致线速度发生改变从而导致板材在设备上不走直线、卡板等现象。