

A级防火水泥基模箱匀质板设备目标与定位市场

产品名称	A级防火水泥基模箱匀质板设备目标与定位市场
公司名称	大城县青旭保温机械设备厂
价格	150000.00/套
规格参数	品牌:精工 型号:轻质 规格:2000*160
公司地址	河北省廊坊市大城县豆庄村
联系电话	13931656994 13931656994

产品详情

A级防火水泥基模箱匀质板设备目标与定位市场

水泥基匀质板设备流程原料搅拌——注模——起泡——脱模——自然养护——多片切割水泥基匀质板设备先将减水剂加入水（水温40 左右）中,搅拌均匀约20秒,再加粉煤灰、水泥搅拌1分钟,加树脂胶搅拌一分钟,加纤维、憎水粉、固化剂搅拌30秒（根据固化速度调整时间）,入加引气剂搅拌20秒后充入聚苯颗粒（气泵打入泥浆底部）搅拌5-10秒钟后（泡沫颗粒均匀）

裹浆）将料浆倒入模子中刮平。水泥基匀质设备自动分切、自动上板、高速复压。

1.采用多锯切割，一次可将大型坯体分切成几十块，切割速度是一般切割机的10~30倍。2.切割规格可变。本机可根据制品要求，将坯体切割成不同的规格。3.切割尺寸，误差很小。4.可切割大型坯体，应用范围广。5.装机容量小，节电，切割能耗低。6.结构简单而紧凑，维修方便，占地面积小，切割用人少。