

二次结构浇筑机A宝丰二次结构浇筑机厂供销

产品名称	二次结构浇筑机A宝丰二次结构浇筑机厂供销
公司名称	邢台奇阳机械制造有限公司
价格	4500.00/台
规格参数	品牌:奇阳 型号:qy-6 产地:河北邢台
公司地址	河北省邢台市任县邢家湾镇贾家庄村
联系电话	18330990691 18330990691

产品详情

二次结构浇筑机A宝丰二次结构浇筑机厂供销

二次结构浇筑机二次结构浇筑机宝丰二次结构浇筑机厂二次结构浇筑机立管式螺旋上料机本身的价值。我们都知道价值是价格的决定性因素，那么凝结在二次结构专用浇注机中无差别的人类劳动就是决定立管式螺旋上料机价格的决定性因素。随着社会必要劳动生产率的提高，社会必要劳动时间大幅缩短浇注机价格与以前相比也有所回落。

二次结构浇筑机参数：

型号：xp-6

高度：3米，高5米，，【1-5米都可以】

电机功率：7.5KW，其他厂家有5.5KW的。 电压：380V

工作效率：5立方/小时 外形尺寸：600*800（mm）

颗粒直径：0.5-1CM 螺旋直径：10CM

立管直径110mm 自重：180KG（3米）

一节重量：大约20KG左右

出浆口材质：加丝塑料管 长度：1米左右，直径9CM

手柄调节立管角度，度耐磨钢-螺旋也叫蛟龙

外壳材质：钢材和渗碳处理

二次构造柱浇筑上料机专门解决二次结构施工费工、费力、生产效率低的问题。该机体积小，移动方便操作简单，降低人员劳动强度，灵活地在楼层中施工，可靠近过梁，柱子浇筑。

二次结构浇筑机立管式螺旋上料机将出灰口软管伸到柱子进灰孔内。5.开始使用时应先用稀灰湿润管道，将管道内余灰导出。再之后将料斗，灰管等清洗干净。本产品是新型二次构造浇筑机，是二次构造工人朋友的全部替代产品，省工，省时，工作效率每分钟一斗车，每小时十个立方。本产品是工人的10倍，人工速度3人24乘24高度3米需30到40分钟，本产品同样是标准的只有3到4分钟完成，移动30度自由旋转，倾斜角度达到30度（65度）自由调节。4.立起绞笼。（绞笼离顶部高度要等于所要浇筑柱子或过梁的高度）推至施工点。