

焊缝超声波探伤仪hct800

产品名称	焊缝超声波探伤仪hct800
公司名称	沈阳汇测仪器科技有限公司
价格	32000.00/台
规格参数	
公司地址	辽宁省沈阳市于洪区造化街道造化村10113
联系电话	1552432-3708 15524323708

产品详情

HCT-800及其HCT系列探伤仪都为本公司厂家直销,从未授权任何代理商,近期网络上有盗用我司产品图片及参数在网络上宣传冒充我司产品,在此公告广大用户,以防上当受骗,给您带来损失。

圆钢探伤仪, 模具钢探伤仪, 支柱绝缘子探伤仪, 抽油杆探伤仪, 锻件探伤仪, 铸铁探伤仪, 铸钢探伤仪, 探伤仪,A型超声波探伤仪,探伤仪价格,探伤仪型号,瓷瓶探伤仪,探伤仪报价,焊缝探伤仪,铸件探伤仪,锻件探伤仪,销轴探伤仪,风电探伤仪,钻杆探伤仪,焊接探伤仪,焊口探伤仪,焊道探伤仪,探伤仪厂,超声波探伤仪厂,探伤设备,探伤仪设备,无损检测设备,风叶探伤仪,风电超声波探伤仪,风叶超声波探伤仪,轴探伤仪,轴超声波探伤仪,钢板探伤仪,钢板超声波探伤仪,探伤仪厂家,探伤仪品牌,金属探伤仪,金属超声波探伤仪,超声波探伤仪,便携探伤仪,便携超声波探伤仪,超声波探伤仪型号,超声波探伤仪价格,超声波探伤仪报价,焊缝超声波探伤仪,超声波探伤仪厂家,超声波探伤仪品牌,数字探伤仪,数字超声波探伤仪,探伤仪器,超声波探伤仪器,探伤仪原理,超声波探伤仪原理,探伤仪设备,超声波探伤仪设备,探伤仪现场调试,磁粉探伤仪,磁粉探伤机,便携磁粉探伤仪,便携磁粉探伤机,探伤机,荧光磁粉,荧光磁粉探伤仪,磁粉厂,磁粉探伤机厂,磁粉厂家,磁粉探伤机厂家,荧光磁粉探伤机,磁粉清洗机,超声波磁粉清洗机,管道探伤仪

超声波探伤仪免费上门培训中国大陆地区

- 1.仪器自带电子说明书,每步操作都有操作提示,快速上手
- 2.internet宽带网口和双USB接口,计算机可通过网线远程操控仪器并实现探伤数据的处理
- 3.键盘自带数字键,直接通过数字键快速调节增益、声程等功能
- 4.仪器自动读取波缺陷读数,无需通过门的调节来读数,亦可通过键盘的定量键读取不同缺陷数据
- 5.自动测试零点、K值、DAC、AVG曲线时,仪器自动记录波并画出包络线
- 6.仪器可通过菜单软关机自动保存数据,亦可通过电源键硬关机

采集速度：低速，中速，高速，包络线记录准确分析缺陷

频率范围：0.4-20MHz

增益范围：0-120dB，0.1,2.0,6.0dB步进

动态范围：36dB

垂直线性：<1%

水平线性：1m内为0

扫描范围：0-12000mm

分辨率：>45dB

灵敏度余量：>68dB（深200mm 2平底孔）

衰减器精度：< ±1dB/12dB

工作模式：单/双、穿透

脉冲发生器：可变脉冲发生器

阻尼：50/100/400 自动匹配

检波方式：半波/射频

数字抑制：0~99%线性抑制，不影响线性与增益

闸门：进波门、失波门；单闸门读数、双闸门读数

报警：蜂鸣报警，LED灯报警

显示环境温度：-20~50

相对湿度：(20~95)%RH

充电器：220~240V交流输入

工作电压：7.4V ± 0.3V

尺寸：215*175*33mm（长*宽*厚）

重量：1Kg