

变压器绕组变形测试仪,变压器铁芯变形测试仪

产品名称	变压器绕组变形测试仪,变压器铁芯变形测试仪
公司名称	青岛市平度华宝电气有限公司
价格	.00/台
规格参数	华宝电气:华宝电气 型号:HB-BRB 产地:18653225978
公司地址	山东省青岛平度市兰州路455号
联系电话	053288374488 18653225978

产品详情

变压器绕组变形测试仪,变压器铁芯变形测试仪

华宝牌HB-BRB变压器绕组变形测试仪采用微机控制原理测试主机与主控计算机之间采用USB连接即插即用,不对变压器进行吊罩、拆装的情况下就可以测试,使用目前最为流行的扫频法进行测量,分析软件功能强大、接线简单、使用方便、测试准确可靠,是电力部门推荐产品。

HB-BRB, 186+5322+5978 QQ1123+134968

- 1、不对变压器进行吊罩、拆装的情况下就可以测试。
- 2、使用目前最为流行的扫频法进行测量
- 3、本仪器可以对6Kv以上的变压器进行测量
- 4、现场接线简单,测量速度快,3分钟以内完成单个绕组测量。
- 5、数字化频率合成,频率稳定,频率精度高于0.001%。
- 6、采用分体式结构,测试主机与主控计算机之间采用USB连接,即插即用
- 7、5000V电压隔离、充分保护测试电脑安全。
- 8、可同时加载9条曲线,各条曲线相关参数自动计算,自动诊断绕组的变形情况,给出诊断的参考结论。
- 9、分析软件功能强大,软件、硬件指标满足国标DL/T911-2004

10、软件管理人性化、智能化程度高，设置好参数后，只需一键便可完成所有测量工作。

11、软件界面简洁直观，分析、存储、报告导出、打印等菜单一目了然。

12、主要技术指标

测量速度：单相绕组1.5分钟-3分钟

输出电压：Vpp-10V，测试中自动调整

输出阻抗：50

输入阻抗：1M （响应通道内置50 匹配电阻）

扫频范围：50Hz - 2MHz

频率精度：0.001%

扫频方式：线性或对数，扫频间隔和点数可任意设置

曲线显示：幅频曲线

测量动态范围宽：- 100dB ~ 20dB

供电电压：AC220V ± 10%

主机重量：3 kg

变压器绕组变形测试仪,变压器绕组变形测试装置,变压器铁芯变形测试仪

详情请登录：<http://www.hbdqgs.com>或<http://www.qdhhd.com>或<http://www.hbdqgs.net>查询。

HB是华宝电气的简称，购买时请认准青岛华宝电气