

绝缘油含气量测试仪,变压器油含气量测定仪

产品名称	绝缘油含气量测试仪,变压器油含气量测定仪
公司名称	青岛市平度华宝电气有限公司
价格	.00/台
规格参数	华宝电气:华宝电气 型号:HB-JHC 青岛:18653225978
公司地址	山东省青岛平度市兰州路455号
联系电话	053288374488 18653225978

产品详情

绝缘油含气量测试仪,变压器油含气量测定仪

铁路专用绝缘油含气量测试仪,地铁专用变压器油含气量测定仪,机车用绝缘油含气量测定仪

华宝电气生产供应华宝牌绝缘油含气量测试仪，青岛市平度华宝电气有限公司研制生产的绝缘油含气量测试仪采用进口传感器、美制小型内置式气源，单片机控制一体化设计，测试精度高人机界面友好，是电力部门推荐产品。

HB-JHC2000，186+5322+5978, QQ1123+134968

- 1、一体化设计，全金属结构，稳定可靠，彩屏显示，人机对话。
- 2、操作方便，只需接上试油，按启动键，即可自动完成测试工作。
- 3、测试电路包含有测量大气压和环境温度的传感器。无论您在何时何地，都可以自动测量你所处地环境温度和大气压，自动换算成标准大气压下0度时的含气量，并直接在液晶屏上显示，使您的工作更加轻松。
- 4、应用高精密度高稳定性的进口差压传感器，使测试数据更精确，重复性更好。
- 5、独特的注气体反标测试程序，可以让您方便地检测仪器标定或测量是否正确。
- 6、油样测试时间短，全部测试时间只需要七分钟左右。
- 7、仪器在测试的过程中，真空泵的运行由仪器根据状态自行控制，降低了噪音，延长了真空泵的使用寿命。

8、仪器可以自动储存最后所做的几十条测试数据，并同时储存测试时间，温度，大气压等，以便您方便地查取数据。

9、新增打印功能，可以按照您的要求打印测试数据。

10、同一油样可以选择试验次数，测试完成后会把单次和平均结果都显示在显示屏上，也可以打印出来。

11、灵敏度：(最小检知量)0.2%，分辨率不低于0.1%。

12、体积：380 x 250x415 重量：大约18KG

绝缘油含气量测试仪,变压器油含气量测试仪,含气量测定仪

铁路专用绝缘油含气量测试仪,地铁专用变压器油含气量测定仪,机车用绝缘油含气量测定仪

主要产品：微机继电保护测试仪、瓦斯继电器校验台、气体继电器校验仪、大电流发生器、热继电器校验仪、检漏继电器校验仪、电缆芯线对号器、直流高压发生器、高压数字兆欧表、变压器油耐压测试仪、直流电阻测试仪、回路电阻测试仪、电缆故障测试仪、多功能电力参数测试仪、模拟断路器(开关)、试验变压器、交直流耐压装置、伏安特性综合测试仪、智能钳型相位伏安表、核相器、开关动特性测试仪、变压器变比组别测试仪

详情请登录：<http://www.hbdqgs.com>或<http://www.qdhhd.com>或<http://www.hbdqgs.net>查询。

HB是华宝电气的简称，购买时请认准青岛华宝电气