

程控超低频高压发生器,超低频耐压试验装置

产品名称	程控超低频高压发生器,超低频耐压试验装置
公司名称	青岛市平度华宝电气有限公司
价格	.00/台
规格参数	华宝电气:华宝电气 型号:HB-CD 青岛:18653225978
公司地址	山东省青岛平度市兰州路455号
联系电话	053288374488 18653225978

产品详情

程控超低频高压发生器,超低频耐压试验装置

HB-CD程控超低频高压发生器排除了高压试验变压器体积笨重不适于运输与移动的缺陷，采用单片机控制数字变频，自动试验，过程实时汉字提示、时时显示输出波形，广泛应用于发电机、电缆电力容器等大容性设备的交流耐压试验。

HB-CD，186+5322+5978 QQ1123+134968

- 1、用于发电机、电缆电力容器等大容性设备的交流耐压试验
- 2、数字变频，自动试验，过程实时汉字提示、时时显示输出波形。
- 3、额定电压小于或等于50kV的超低频采用单联结构（一台升压器）；大于50kV的超低频采用串联结构（两台升压器串联），使整体重量大为减轻，带载能力增强，而且两台升压器可单独作低电压等级的超低频使用。
- 4、额定电压：30KV,40KV,50KV,60KV,80KV
电流、电压、波形数据均直接从高压侧采样获得，所以数据准确。
- 5、具有过压保护功能，当输出超过所设定的限压值时，仪器将停机保护，动作时间小于20ms。
- 6、具有过流保护功能：设计为高低压双重保护，高压侧可按设定值进行精确停机保护；低压侧的电流超过额定电流时将进行停机保护，动作时间都小于20ms。
- 7、高压输出保护电阻设计在升压体内，所以外面不需另接保护电阻。
- 8、由于采用了高低压闭环负反馈控制电路，所以输出无容升效应。

9、 0.1HZ : 1.1 μ F 0.05HZ : 2.2 μ F 0.02HZ : 5.5 μ F

10、 重量 : 控制器 : 4Kg 升压体 : 25Kg

程控超低频高压发生器,超低频耐压试验装置,智能型超低频高压发生器

超低频高压发生器:超低频耐压测试仪,超低频电缆耐压测试仪,超低频发电机耐压测试仪,超低频电动机耐压测试仪,程控超低频高压发生器,超低频交流耐压试验仪。

详情请登录 : <http://www.hbdqgs.com>或<http://www.qdhhd.com>或<http://www.hbdqgs.net>查询。

HB是华宝电气的简称,购买时请认准青岛华宝电气