

ASA树脂瓦生产厂家价格

产品名称	ASA树脂瓦生产厂家价格
公司名称	山东特玛利商贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市潍城区党家湾小区1号楼1-501（注册地址）
联系电话	157-6269-6318 15762696318

产品详情

手机微信同号：166-0637-3190 波板长度方向重叠时，上压波板在上。波板宽度方向重叠时，上压波板第一波峰向上。体型波宽度方向重叠彩钢板下。小波重叠2.5波，中波1.5波，梯形板1波。现场转孔，并临时固定。固定点应于波峰之上。开孔时，应保持孔径边缘平滑，避免应力集中。使钻开孔时，请选用塑料专用钻头。用自制旋开孔时，禁止直接击穿波板。开孔时孔的大小应稍大于固定件直径。调整位置，最后固定。波板固定时，固定件应垂直于波板。棚檐伸出部分波板长度在100mm以内。波板必须平直铺设，保持重叠部分的紧密贴合。禁止由两边向中间铺设固定。棚周边部分的波板固定时，请适当增加固定件。如需使用密封剂，请使用专用乙醇硅密封剂。山东特玛利建材有限公司主要产品包括防腐屋面瓦、防腐复合板、ASA树脂瓦、塑钢瓦、ASA-PVC超耐候防腐不-褪-色复合瓦、APVC-A-超-耐候防腐强力复合瓦、PVC隔热透明瓦、PVC平板、PVC波形瓦、PVC梯形瓦、合成树脂瓦等系列。2、PVC瓦铺设竣工时，需求停止以下方面的检验：检验塑料瓦产品合格书及性能检测报告等，要对现场停止验收记载，可依据需求检查荫蔽性工程等。PVC瓦的铺设必需可靠，固定片或收缩螺栓的数量与位置应正确，pvc瓦能否有无防零落措施，衔接方式应契合设计请求，塑料瓦固定点之间的间隔应该不大于600MM，这些可经过手扳检查，并记载相关数据。