

带散热器弹簧全启式安全阀价格

产品名称	带散热器弹簧全启式安全阀价格
公司名称	上海尼必可阀门有限公司
价格	300.00/个
规格参数	品牌:上海尼必可阀门 型号:A40H-16C
公司地址	上海嘉定区环城路125号
联系电话	86-02165445283 18930107251

产品详情

A40H带散热器弹簧全启式安全阀适用于工作温度 450 的空气、水、氮氢混合气等介质的设备或管路上，YA40Y-P适用于工作温度 300 有腐蚀性介质的设备或管路上，作为超压保护装置。

A40H带散热器弹簧全启式安全阀主要零部件材料：

NO.

零件名称

YA40Y-C材料

YA40Y-P材料

YA40Y-I材料

1

阀体

WCB

ZG1Cr18Ni9Ti

ZG1Cr5Mo

2

阀座

2Cr13

1Cr18Ni9Ti

1Cr18Ni9Ti

3

调节圈

2Cr13

1Cr18Ni9Ti

1Cr18Ni9Ti

4

阀瓣

2Cr13

1Cr18Ni9Ti

1Cr18Ni9Ti

5

导向套

2Cr13

1Cr18Ni9Ti

1Cr18Ni9Ti

6

散热器

ZG230-450

ZG230-450

ZG230-450

7

阀盖

ZG230-450

ZG230-450

ZG230-450

8

弹簧

50CrVA

50CrVA包覆氟塑料

50CrVA包覆氟塑料

9

阀杆

2Cr13

1Cr18Ni9Ti

2Cr13

10

调整螺杆

45

1Cr18Ni9Ti

2Cr13

11

阀帽

ZG200-400

ZG200-400

ZG200-400

密封面材料

堆焊Co基硬质合金

A40H带散热器弹簧全启式安全阀主要外形和连接尺寸：

型号

公称通径

do

D

K

g

g1

b

f

f1

Z-d

DN ' ,

D1

K1

g3

g2

b1

f ' ,

f1 ' ,

z1-d1

L

L1

H

A40Y-16CA40Y-16PA40Y-16I

20

15

105

75

55

16

2

4-14

25

115

85

65

16

2

4-14

110

95

518

25

16

115

85

65

16

2

4-14

32

140

100

78

18

2

4-18

110

95

518

32

20

140

100

78

18

2

4-18

40

150

110

85

18

3

4-18

115

100

518

40

25

150

110

85

18

3

4-18

50

165

125

100

20

3

4-18

120

110

579

50

32

165

125

100

20

3

4-18

65

185

145

120

20

3

4-18

135

120

639

65

40

185

145

120

20

3

4-18

80

200

160

135

20

3

8-18

160

140

671

80

50

200

160

135

20

3

8-18

100

220

180

155

22

3

8-18

170

135

676

100

65

220

180

155

22

3

8-18

125

250

210

185

22

3

8-18

195

175

787

125

80

250

210

185

22

3

8-18

150

285

240

210

24

3

8-23

210

190

977

150

100

285

240

210

24

3

8-23

175

310

270

240

26

3

8-23

255

230

1035

200

125

340

295

265

26

3

12-23

250

405

355

320

30

3

12-26

300

260

1193

A40Y-25 A40Y-25P A40Y-25I

20

15

105

75

55

16

2

4-14

25

115

85

65

16

2

4-14

110

95

518

25

16

115

85

65

16

2

4-14

32

140

100

78

18

2

4-18

110

95

518

32

20

140

100

78

18

2

4-18

40

150

110

85

18

3

4-18

115

100

518

40

25

150

110

85

18

3

4-18

50

165

125

100

20

3

4-18

120

110

579

50

32

165

125

100

20

3

4-18

65

185

145

120

20

3

4-18

135

120

639

65

40

185

145

120

22

3

8-18

80

200

160

135

20

3

8-18

160

140

671

80

50

200

160

135

22

3

8-18

100

220

180

155

22

3

8-18

170

135

676

100

65

230

190

160

24

3

8-23

125

250

210

185

22

3

8-18

195

175

787

125

80

270

220

188

28

3

8-26

150

285

240

210

24

3

8-23

210

190

977

150

100

300

250

218

30

3

8-26

175

310

270

240

26

3

8-23

255

230

1035

200

125

360

310

278

34

3

12-26

250

405

355

320

30

3

12-26

300

260

1193