

弹簧微启封闭式安全阀价格

产品名称	弹簧微启封闭式安全阀价格
公司名称	上海尼必可阀门有限公司
价格	220.00/个
规格参数	品牌:上海尼必可阀门 型号:A41H-16P
公司地址	上海嘉定区环城路125号
联系电话	86-02165445283 18930107251

产品详情

A41H、A41Y弹簧微启封闭式安全阀适用于工作温度 300 的石油气、空气、水等介质的设备或管路上。A41Y-P/R型适用于工作温度 200 有腐蚀性介质的设备或管路上，作为超压保护装置。

弹簧微启封闭式安全阀主要零部件材料：

NO

零件名称

A41H-C/KA41Y-C材料

A41Y-P/KA41Y-P材料

A41Y-R/KA41Y-R材料

1

阀体

WCB

ZG1Cr18Ni9Ti

ZG1Cr18Ni12Mo2Ti

2

阀座

ZG2Cr13/1Cr18Ni9Ti

ZG1Cr18Ni9Ti

ZG1Cr18Ni12Mo2Ti

3

调节圈

ZG2Cr13/1Cr18Ni9Ti

ZG1Cr18Ni9Ti

ZG1Cr18Ni12Mo2Ti

4

阀瓣

2Cr13/1Cr18Ni9Ti

1Cr18Ni9Ti

1Cr18Ni12Mo2Ti

5

导向套

ZG2Cr13/1Cr18Ni9Ti

ZG1Cr18Ni9Ti

ZG1Cr18Ni12Mo2Ti

6

阀盖

ZG230-450

ZG230-450

ZG230-450

7

弹簧

50CrVA

50CrVA包覆氟塑料

50CrVA包覆氟塑料

8

阀杆

2Cr13

2Cr13

1Cr18Ni12Mo2Ti

9

调整螺杆

45

2Cr13

2Cr13

10

保护罩

ZG200-400

ZG200-400

ZG200-400

密封面材料

堆焊D507

堆焊Co基硬质合金

1.6-4.0MPa弹簧微启封闭式安全阀主要外形和连接尺寸：

型号

公称通径

do

D

K

g

g1

b

f

f1

Z-d

L

L1

H

A41H-16CA41Y-16P A41Y-16RKA41Y-16CKA41Y-16P

20

15

105

75

55

16

2

4-14

100

85

276

25

20

115

85

65

16

2

4-14

100

85

276

32

25

140

100

78

18

2

4-18

115

100

285

40

32

150

110

85

18

3

4-18

120

110

292

50

40

165

125

100

20

3

4-18

135

120

370

65

50

185

145

120

20

3

4-18

140

130

375

80

65

200

160

135

20

3

8-18

160

135

373

100

80

220

180

155

22

3

8-18

170

160

513

125

100

250

210

185

22

3

8-18

190

190

560

150

125

285

240

210

24

3

8-23

205

195

570

200

150

340

295

265

26

3

12-23

240

230

717

250

200

405

355

320

30

3

12-26

350

320

940

300

250

460

410

375

30

4

12-26

350

320

980

A41H-25A41Y-25PA41Y-25RKA41Y-25 KA41Y-25P

20

15

105

75

55

16

2

4-14

100

85

276

25

20

115

85

65

16

2

4-14

100

85

276

32

25

140

100

78

18

2

4-18

115

100

285

40

32

150

110

85

18

3

4-18

120

110

292

50

40

165

125

100

20

3

4-18

135

120

370

65

50

185

145

120

22

3

8-18

140

130

375

80

65

200

160

135

24

3

8-18

160

135

373

100

80

230

190

160

24

3

8-23

170

160

513

125

100

270

220

188

28

3

8-26

190

190

560

150

125

300

250

218

30

3

8-26

205

195

570

200

150

360

310

278

34

3

12-26

240

230

717

250

200

425

370

332

36

3

12-30

350

320

940

300

250

485

430

390

40

4

16-30

350

320

980