

POM日本旭化成总代理商

产品名称	POM日本旭化成总代理商
公司名称	上海慰欣贸易有限公司
价格	.80/KG
规格参数	日本旭化成经销商:日本旭化成代理商 POM:GN705 产地:日本
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路,重庆市,贵州省
联系电话	021-51877389 13524888958

产品详情

慰欣代理：日本旭化成PA66 POM PPO日本旭化成总代理商报价。POM日本旭化成批发商，POM日本旭化成总经销商商，加纤POM，防火POM,加纤防火POM,POM日本旭化成物性，代理商,POM日本旭化成中国一级代理商，POM日本旭化成总代理商（慰欣）优势：
证书齐全，正规渠道，交易灵活，价格合理，质量优异，当天下订当天发货

POM日本旭化成总代理商（上海慰欣贸易有限公司）销售范围：

华东地区：山东、江苏、安徽、浙江、福建、上海

华北地区：北京、河北、山西、天津、内蒙古

华南地区：广东、广西、海南

西北地区：陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆

东北地区：辽宁、吉林、黑龙江

西南地区：云南、贵州、四川、重庆、西藏

华中地区：湖南、湖北、河南、江西

直辖市：

上海、重庆、北京、天津。

POM日本旭化成总代理商热销型号：

POM日本旭化成4060低摩擦，低噪音，电机零件

POM日本旭化成5010标准流动性，齿轮，凸轮

POM日本旭化成7010高流动等级，紧固件，喷雾器阀门零件，其他多腔注塑零件

POM日本旭化成MG210高粘度，滑雪绑扎件，夹子，扇型齿轮

POM日本旭化成4050中粘度，耐压缩，耐蠕变。滑雪绑扎件，夹子，扇型齿轮

POM日本旭化成4013A中粘度，抗紫外线。手柄及其他汽车内部零件。

POM日本旭化成5013A抗紫外线。门手柄，镜框 POM日本旭化成GA510玻纤GF10%用途：底盘，控制杆

POM日本旭化成GA520玻纤GF20%用途：开关主体

POM日本旭化成GN705玻纤GF25%用途：汽车开关主体，辊子，泵零件

POM日本旭化成LT805中粘度，键盘零件，办公机械的轴承，齿轮

POM日本旭化成FS410含氟聚合物，极佳的耐塑料摩擦和磨损性。用途：速度计轴承

POM日本旭化成LA543用途：齿轮，凸轮，键盘零件

POM日本旭化成LM511用途：键盘零件，办公室仪器轴承，齿轮

POM日本旭化成3013A高粘度等级，耐候性等级抗紫外线。管件，辊子，汽车外部零件。

POM日本旭化成LS701用途：齿轮，凸轮，辊子

POM日本旭化成2010超高抗冲击，滑雪绑扎件，夹子，扇型齿轮

POM日本旭化成3010高抗冲击，滑雪绑扎件，辊子，扇型齿轮

PPO.300V主要性能：阻燃性能。主要参数：密度：1.08g/cm³，吸水率：0.10%，

成型收缩率：0.6%，断裂伸长率：50%，缺口冲击强度：18；

PPO.340Z主要性能：阻燃性能。主要参数：密度：1.08g/cm³，吸水率：0.10%，

成型收缩率：0.6%，断裂伸长率：40%，缺口冲击强度：15；

PPO.1950J主要性能：阻燃剂，流动性高，阻燃性能。主要参数：密度：1.11g/cm³，

吸水率：0.10%，成型收缩率：0.6%，断裂伸长率：30%，缺口冲击强度：12；

PPO.1951J主要性能：阻燃剂，流动性高，阻燃性能。主要参数：密度：1.11g/cm³，

吸水率：0.10%，成型收缩率：0.6%，断裂伸长率：30%，缺口冲击强度：12；

PPO.240Z主要性能：阻燃性能。主要参数：密度：1.08g/cm³，吸水率：0.10%，

成型收缩率：0.6%，断裂伸长率：50%，缺口冲击强度：14；