

# 高温高压主安全阀

产品名称	高温高压主安全阀
公司名称	上海尼必可阀门有限公司
价格	400.00/个
规格参数	品牌:上海尼必可阀门 型号:A49H-40
公司地址	上海嘉定区环城路125号
联系电话	86-02165445283 18930107251

## 产品详情

A49H高温高压主安全阀主要用于电站锅炉、压力容器、减温减压装置上使用，防止压力超过允许最高压力值，保证设备安全运行。当介质压力升高到整定压力时，冲量安全阀打开，介质从脉冲管进入主安全阀的活塞室，推动活塞下降，使阀门自动打开，当冲量阀关闭时，阀瓣又自动关闭。密封面用钴基铬镍不锈钢堆焊而成，阀瓣经热处理，提高了耐磨性和抗冲蚀性。

A49H高温高压主安全阀安装说明：

- 1、阀门必须垂直安装在设备的最高位置。
- 2、主安全阀紧固在支座上，支座承受主安全阀排汽时产生的反座力。
- 3、排汽管应有专门吊架，排汽管重量不得加在主安全阀上，主安全阀与排汽管之间的连接法兰应消除任何的附加预应力。
- 4、排汽管的最低点应考虑疏水，以免排汽时产生水击。

A49H高温高压主安全阀主要外形及连接尺寸：

型号	公称通径	连接尺寸														
		L	L1	L2	H	D	D1	D2	b	z-d	DN	D'	D1	D2	b	z'-d
A49H-4	150	220	230	240	486	300	250	204	30	8-25	200	360	310	278	34	12-25
A49H-4	200	270	295	330	615	375	320	260	38	12-30	300	485	430	390	40	16-30
A49H-4	250	300	350	370	646	445	385	313	42	12-34	350	550	490	450	44	16-34