

全启式高压安全阀价格

产品名称	全启式高压安全阀价格
公司名称	上海尼必可阀门有限公司
价格	180.00/个
规格参数	品牌:上海尼必可阀门 型号:A42Y-100P
公司地址	上海嘉定区环城路125号
联系电话	86-02165445283 18930107251

产品详情

A42Y全启式高压安全阀适用于工作温度 300 空气、石油气、液体等介质的设备和管路上。A42Y-P型及A42Y-R型适用于工作温度 200 有腐蚀性的介质的设备和管路上，作为超压保护装置。

A42Y全启式高压安全阀主要零部件材料：

NO.

零件名称

A42Y-C/KA42Y-C材料

A42Y-P/KA42Y-P材料

A42Y-R材料

DA42Y-P材料

1

阀座

2Cr13/1Cr18Ni9Ti

ZG1Cr18Ni9Ti

ZG1Cr18Ni12Mo2Ti

ZG1Cr18Ni9Ti

2

阀体

WCB

ZG1Cr18Ni9Ti

ZG1Cr18Ni12Mo2Ti

LCB/ZG1Cr18Ni9Ti

3

调节圈

2Cr13/1Cr18Ni9Ti

1Cr18Ni9Ti

1Cr18Ni12Mo2Ti

1Cr18Ni9Ti

4

反冲盘

2Cr13/1Cr18Ni9Ti

1Cr18Ni9Ti

1Cr18Ni12Mo2Ti

1Cr18Ni9Ti

5

阀瓣

2Cr13/1Cr18Ni9Ti

1Cr18Ni9Ti

1Cr18Ni12Mo2Ti

1Cr18Ni9Ti

6

导向套

2Cr13/1Cr18Ni9Ti

1Cr18Ni9Ti

1Cr18Ni12Mo2Ti

1Cr18Ni9Ti

7

阀盖

ZG230-450

ZG230-450

ZG230-450

ZG1Cr18Ni9Ti

8

弹簧

50CrVA

50CrVA包覆氟塑料

50CrVA包覆氟塑料

50CrVA

9

阀杆

2Cr13

1Cr18Ni9Ti

1Cr18Ni12Mo2Ti

1Cr18Ni9Ti

10

调整螺杆

45

2Cr13

2Cr13

2Cr13

11

阀帽

ZG200-400

ZG200-400

ZG200-400

ZG230-450

密封面材料

堆焊Co基硬质合金

1.6-2.5MPa主要外形和连接尺寸：

型号

公称通径

do

D

K

g

g¹

b

f

f₁

Z-d

L

L₁

H

A42Y-16C A42Y-16PA42Y-16RKA42Y-16C DA42Y-16C(P)

20

15

105

75

55

16

2

4-14

110

95

378

25

16

115

85

65

16

2

4-14

110

95

378

32

20

140

100

78

18

2

4-18

115

100

378

40

25

150

110

85

18

3

4-18

120

110

406

50

32

165

125

100

20

3

4-18

135

120

450

65

40

185

145

120

20

3

4-18

160

140

520

80

50

200

160

135

20

3

8-18

170

135

525

100

65

220

180

155

22

3

8-18

195

175

690

125

80

250

210

185

22

3

8-18

210

190

780

150

100

285

240

210

24

3

8-23

255

230

838

200

125

340

295

265

26

3

12-23

300

260

992

250

150

405

355

320

30

3

12-26

350

320

1266

300

220

460

410

375

30

4

12-26

370

350

1283

350

250

520

470

435

34

4

16-26

500

450

1520

400

280

580

525

485

36

4

16-30

500

450

1530

A42Y-25CA42Y-25PA42Y-25RKA42Y-25C DA42Y-25(P)

20

15

105

75

55

16

2

4-14

110

95

378

25

16

115

85

65

16

2

4-14

110

95

378

32

20

140

100

78

18

2

4-18

115

100

378

40

25

150

110

85

18

3

4-18

120

110

406

50

32

165

125

100

20

3

4-18

135

120

450

65

40

185

145

120

22

3

8-18

160

140

520

80

50

200

160

135

22

3

8-18

170

135

525

100

65

230

190

160

24

3

8-23

195

175

690

125

80

270

220

188

28

3

8-26

210

190

780

150

100

300

250

218

30

3

8-26

255

230

838

200

125

360

310

278

34

3

12-26

300

260

992

250

150

425

370

332

36

3

12-30

350

320

1266

300

220

485

430

390

40

4

16-30

370

350

1283

4.0-10MPa全启式高压安全阀外形和连接尺寸：

型号

公称通径

do

D

K

g

g1

b

f

f1

Z-d

L

L1

H

A42Y-40C A42Y-40P A42Y-40R KA42Y-40C DA42Y-40(P)

20

15

105

75

51

55

16

2

4

4-14

110

95

378

25

16

115

85

58

65

16

2

4

4-14

110

95

378

32

20

140

100

66

78

18

2

4

4-18

115

100

378

40

25

150

110

76

85

18

3

4

4-18

120

110

406

50

32

165

125

88

100

20

3

4

4-18

135

120

450

65

40

185

145

110

120

22

3

4

8-18

160

140

520

80

50

200

160

121

135

22

3

4

8-18

170

135

525

100

65

235

190

150

160

24

3

4.5

8-23

195

175

690

125

80

270

220

176

188

28

3

4.5

8-26

210

190

780

150

100

300

250

204

218

30

3

4.5

8-26

255

230

838

200

125

375

320

260

282

38

3

4.5

12-30

300

260

992

250

150

450

385

313

345

42

3

4.5

12-34

350

320

1266

A42Y-64 A42Y-64PA42Y-64RDA42Y-64(P)

20

10

125

90

51

68

22

2

4

4-18

96

85

264

25

16

140

100

58

78

22

2

4

4-18

110

100

277

32

20

155

110

66

82

24

2

4

4-23

130

110

289

40

25

170

125

76

95

24

3

4

4-23

130

120

319

50

32

180

135

88

105

26

3

4

4-23

135

130

389

65

40

205

160

110

130

28

3

4

8-23

175

160

493

80

50

215

170

121

140

30

3

4

8-23

p > 175

160

483

100

65

250

200

150

168

32

3

4.5

8-26

195

195

613

150

100

345

280

204

240

38

3

4.5

8-34

280

265

894

A42Y-100A42Y-100P A42Y-100R DA42Y-100(P)

20

10

125

90

51

68

22

2

4

4-18

96

85

264

25

16

140

100

58

78

24

2

4

4-18

110

100

277

32

20

155

110

66

82

24

2

4

4-23

130

110

289

40

25

170

125

76

95

26

3

4

4-23

130

120

319

50

32

195

145

88

112

28

3

4

4-26

135

130

389

65

32

220

170

110

138

32

3

4

8-26

175

160

493

80

40

230

180

121

148

34

3

4

8-26

175

160

483

100

50

265

210

150

172

38

3

4.5

8-30

195

195

613

150

80

355

290

204

250

46

3

4.5

12-34

280

265

894