

# 艾默生NetSure201 C46室外电源价格

产品名称	艾默生NetSure201 C46室外电源价格
公司名称	北京左克科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:艾默生 型号:艾默生NetSure201 C46 规格:艾默生NetSure201 C46
公司地址	北京市海淀区朱房路16号院1号楼(配套公建)四层442室
联系电话	010-86220150 15311731988 15311731988

## 产品详情

艾默生NetSure201 C46室外电源价格 北京左克科技有限公司长期供应艾默生NetSure201 C46

艾默生NetSure201 C46,艾默生NetSure201 C46室外电源,艾默生201 C46电源机柜

NetSure201 C46一体化壁挂电源系统是艾默生网络能源集多年开发和网上运行经验，为满足室内

覆盖BBU和RRU供电、FTTx综合接入点等网络需求而设计的高可靠、高功率密度、高性能、全数字化通信电源系统。

采用蓄电池内置一体化设计，节省机房空间体积小，可直接安装在墙壁上，节省机房面积和安装成本全正面操作，方便维护

安装方式灵活，可以采用壁挂或落地安装输入电压范围宽(80 ~ 300Vac)，电网适应能力强

艾默生NetSure201 C46产品性能

整流模块的工作温度范围宽(-40 ~ +75 )，

环境适应能力强

整流模块采用数字化DSP控制技术，功

率密度高达18.9W/In3以上

无损伤热插拔，在线维护，方便快捷

具有全方位的防雷保护设计，提供多路直流配电输出

具有完善的蓄电池管理功能，有效提高蓄电池的使用寿命

提供RS232、网口、干接点等多种通信接口，组网灵活，可实现远程监控

具有整流模块ID号识别功能，便于用户资产的管理

通过CE、UL、TLC等多种国内外相关认证

艾默生NetSure201 C46系统特点

采用蓄电池内置一体化设计，节省机房空间体积小，可直接安装在墙壁上，节省机房面积和安装成本 全正面操作，方便维护 安装方式灵活，可以采用壁挂或落地安装 输入电压范围宽(80 ~ 300Vac)，电网适应能力强 整流模块的工作温度范围宽(-40 ~ +75 )，环境适应能力强 整流模块采用数字化 DSP 控制技术，功率密度高达18.9W/In3以上 无损伤热插拔，在线维护，方便快捷 具有全方位的防雷保护设计，提供多路直流配电输出 具有完善的蓄电池管理功能，有效提高蓄电池的使用寿命 提供 RS232、网口、干接点等多种通信接口，组网灵活，可实现远程监控 具有整流模块ID号识别功能，便于用户资产的管理 通过CE、UL、TLC等多种国内外相关认证 直流配电参数 输出电压 负载总容量 电池空开 输出分路 内置蓄电池容量 技术指标 -42 ~ -58Vdc 80A 63A × 2 50A × 1，16A × 4，10A × 2 40Ah@48Vdc 说明 80A@48Vdc 电池保护，空开 可内置1组

艾默生NetSure201 C46,艾默生NetSure201 C46室外电源,艾默生201 C46电源机柜