

波纹管平衡式安全阀价格

产品名称	波纹管平衡式安全阀价格
公司名称	上海尼必可阀门有限公司
价格	159.00/个
规格参数	品牌:上海尼必可阀门 型号:WA42Y-16P
公司地址	上海嘉定区环城路125号
联系电话	86-02165445283 18930107251

产品详情

WA42Y波纹管平衡式安全阀适用于工作温度 200 存在不稳定背压或有毒、腐蚀性介质的设备或管路上，作为超压保护装置。

WA42Y波纹管平衡式安全阀主要零部件材料：

NO.

零件名称

WA42Y-C型材料

WA42Y-P型材料

WA42Y-R型材料

1

阀体

WCB

ZG1Cr18Ni8Ti,304

CF8M

2

阀座

2Cr13

1Cr18Ni8Ti

316

3

调节圈

2Cr13

1Cr18Ni8Ti

0Cr18Ni12Mo2Ti

4

阀瓣

2Cr13

1Cr18Ni8Ti

316

5

反冲盘

2Cr13

1Cr18Ni8Ti

316

6

波纹管

304

304

316

7

导向套

2Cr13

1Cr18Ni8Ti

0Cr18Ni12Mo2Ti

8

阀盖

ZG230-450

ZG230-450

ZG230-450

9

弹簧

50CrVA

50CrVA包覆氟塑料

50CrVA包覆氟塑料

1.6-4.0MPa波纹管平衡式安全阀注意外形和连接尺寸：

型号

公称通径

do

D

K

g

g1

b

f

f1

Z-d

L

L1

H

WA42Y-16 WA42Y-16PWA42Y-16R

25

16

115

85

65

16

2

4-14

110

95

378

32

20

140

100

78

18

2

4-18

115

100

378

40

25

150

110

85

18

3

4-18

120

110

406

50

32

165

125

100

20

3

4-18

135

120

450

65

40

185

145

120

20

3

4-18

160

140

520

80

50

200

160

135

20

3

8-18

170

135

525

100

65

220

180

155

22

3

8-18

195

175

690

125

80

250

210

185

22

3

8-18

210

190

857

150

100

285

240

210

24

3

8-23

255

230

838

200

125

340

295

265

26

3

12-23

300

260

992

WA42Y-25WA42Y-25PWA42Y-25R

25

16

115

85

65

16

2

4-14

110

95

378

32

20

140

100

78

18

2

4-18

115

100

378

40

25

150

110

85

18

3

4-18

120

110

406

50

32

165

125

100

20

3

4-18

135

120

450

65

40

185

145

120

22

3

8-18

160

140

520

80

50

200

160

135

22

3

8-18

170

135

525

100

65

230

190

160

24

3

8-23

195

175

690

125

80

270

220

188

28

3

8-26

210

190

780

150

100

300

250

218

30

3

8-26

255

230

838

200

125

360

310

278

34

3

12-26

300

260

992

WA42Y-40WA42Y-40PWA42Y-40R

25

16

115

85

58

65

16

2

4

4-14

110

95

378

32

20

140

100

66

78

18

2

4

4-18

115

100

378

40

25

150

110

76

85

18

3

4

4-18

120

110

406

50

32

165

125

88

100

20

3

4

4-18

135

120

450

65

40

185

145

110

120

22

3

4

8-18

160

140

520

80

60

200

160

121

135

24

3

4

8-18

170

135

525

100

65

235

190

150

160

24

3

4.5

8-23

195

175

690

125

80

270

220

188

176

28

3

4.5

8-26

210

190

857

150

100

300

250

204

218

30

3

4.5

8-26

255

230

838

200

125

375

320

260

282

38

3

4.5

12-30

300

260

992