

# 全天候防爆阻火呼吸阀价格

产品名称	全天候防爆阻火呼吸阀价格
公司名称	上海尼必可阀门有限公司
价格	310.00/个
规格参数	品牌:上海尼必可阀门 型号:ZFQ-1
公司地址	上海嘉定区环城路125号
联系电话	86-02165445283 18930107251

## 产品详情

全天候防爆阻火呼吸阀适用于储存内点低于28 的甲类油品和闪点低于60 的乙类油品，如汽油、笨、甲笨、煤油、轻柴油、机油、原油等油品及性质相同的化工产品储罐使用，它在-35 -60 的温度环境中正常工作。全天候防爆型壳体选用不锈钢、铸钢，耐腐蚀性好;波纹阻火层采用不锈钢材料，阻火性能好，耐腐蚀性能好;结构简单，易检修，安全方便。

全天候防爆阻火呼吸阀维护与保养：

为了呼吸阀使用安全，应在3-6个月内定期将波纹阻火层拆下，清洗干净，保证阻火层上每个孔畅通，防止堵塞，确保安全正常使用。定期检查通风气正、负阀盘动作是否灵活，导杆及阀盘接触密封面有无损坏，如有损坏应立即调换。在检查维护重新安装时，应保证阀内各结合面严密配合，阀盘升降灵活。新阀启用时，应安装前清除阀盘间的防震物，否则呼吸阀将失灵。

全天候防爆阻火呼吸阀安装说明：

- 1.呼吸阀应安装在储罐气源的最高点，以降低物料蒸发损耗和以便顺利地提供通向呼吸阀最直接和最大的通道。通常对于立式罐，呼吸阀应尽量安装在罐顶中央顶板范围内，对于罐顶需设隔热层的储罐、可安装在梯子平台附近;
- 2.当需要安装两个呼吸阀时，它们与罐顶中心应对称布置;
- 3.若呼吸阀用在氮封罐上，则氮气供气管的接管位置应远离呼吸阀接口，并由罐顶部插入储罐内约200m m，这样氮气进罐后不直接排出，达到氮封的目的。

全天候防爆阻火呼吸阀主要技术参数：

等级	操作压力
A级	+355Pa (36毫米水柱)-295Pa (30毫米水柱)

B级 +980Pa (100毫米水柱)-295Pa (30毫米水柱)

C级 1765Pa(180毫米水柱)-295Pa (30毫米水柱)

全天候防爆阻火呼吸阀主要外形与连接尺寸：

公称通径	安装尺寸 ( mm )				
单位：mm	D	K	L	H	n ×
DN25	115	85	160	165	4 × 14
DN32	135	100	180	185	4 × 18
DN40	145	110	190	190	4 × 18
DN50	160	125	220	220	4 × 18
DN80	195	160	270	260	8 × 18
DN100	215	180	310	280	8 × 18
DN150	280	240	380	330	8 × 22
DN200	335	295	450	380	12 × 22
DN250	395	350	520	420	12 × 22
DN400	565	515	670	520	16 × 26