

带接管阻火单吸阀

产品名称	带接管阻火单吸阀
公司名称	上海尼必可阀门有限公司
价格	175.00/个
规格参数	品牌:上海尼必可阀门 型号:HX8、HXF8
公司地址	上海嘉定区环城路125号
联系电话	86-02165445283 18930107251

产品详情

HX8、HXF8带接管(阻火)单吸阀的阀座为重力式结构。其特点是阀盘与阀座之间采用带空气垫的软接触，气密性好，不易结霜冻结，适宜于寒冷的地区使用。根据国家标准《石油化工企业设计防火规范》(GB50160-92)之规定：“储存甲、乙类液体的固定式顶罐，应设阻火器和呼吸阀”。新型带接管(阻火)单吸阀是原油、汽油、煤油、轻柴油、芳烃等固定顶式储罐上不可缺少的主要安全设备，是防止蒸发损耗与保护储罐在受超压时免遭破坏的作用。带接管(阻火)单吸阀安装在固定顶罐上的通风及阻火装置，能起到减少油品蒸发损耗，控制储罐压力平衡和控制火焰的作用。它能对储罐内外压力进行自动调节等特点。阀内设有静电保护装置，使得该阀时刻与罐体保持同等电位。带接管(阻火)单吸阀安装在储罐顶部，是排放罐内负压气体的设备，使罐内的液体进入时不会受到阻碍，当罐内液体往外输出时罐内必须从外空气吸进罐内(称负压)。如停止工作时带接管(阻火)单吸阀自动关闭不会把罐内液气往外泄漏，使罐内的液体质量得到了有利的保障。带接管(阻火)单吸阀不仅能维持储罐气压平衡，确保储罐在真空时免受破坏，且能减少罐内介质损耗。

HX系列呼吸阀选型：

呼吸阀代号以HX表示，HXF为阻火呼吸阀代号。

呼吸阀类型代号以呼入和呼出口有否接管来分类，共8种，见表：

HX1呼吸阀	HXF1阻火呼吸阀
HX2带双接管呼吸阀	HXF2带双接管阻火呼吸阀
HX3带吸入接管呼吸阀	HXF3带吸入接管阻火呼吸阀
HX4带呼出接管呼吸阀	HXF4带呼出接管阻火呼吸阀
HX5单呼阀	HXF5阻火单呼阀
HX6单吸阀	HXF6阻火单吸阀
HX7带接管呼出阀	HXF7带接管阻火呼出阀

HX8带接管吸入阀

HXF8带接管阻火吸入阀

性能及特点：

带接管(阻火)单吸阀壳体选用不锈钢、铸钢和铝合金，结构紧凑，阻火性能强、通气量大、泄漏量小、耐腐蚀、耐低温、防霜冻、易检修，安全方便等特点。阀盘采用四氟材料，耐低温，防冻性能好;阻火盘采用不锈钢材质，阻火性能优良。

技术参数：

型号	HX8 / HXF8型	规格	DN25-DN350 PN0.6-PN2.5
壳体材质	AL CS 304 316 316L	导杆材质	AL 304 316 316L
螺帽螺栓	CS 304 316 316L	密封垫片	石墨垫片金属垫片聚四氟乙烯
正压阀盘材质	CS 304 316 316L/F4	负压阀盘材质	/
正压阀盘压力	+36 mmH ₂ O ~ +1000mmH ₂ O	负压阀盘压力	/
压力等级	A级 B级 C级 D级	环境温度	CS:-30 ~+350 、SS:-80 ~+350
连接方式	法兰连接螺纹连接	法兰标准	JB GB HG ANSI SH JIS
设计制造检测标准	SY/T0511-1996 GB5908-86	外表处理	CS: paint SS:NO Paint

主要外形及安装尺寸：

口径DN	英寸	宽度L/mm	高度H/mm
25	1"	160	165
40	1-1/2"	190	190
50	2"	220	220
80	3"	270	260
100	4"	310	280
150	6"	380	330
200	8"	450	380
250	10"	520	420