

# 全新艾默生R48-3200E通信电源模块报价

产品名称	全新艾默生R48-3200E通信电源模块报价
公司名称	北京左克科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:艾默生 型号:艾默生R48-3200E 规格:艾默生R48-3200E
公司地址	北京市海淀区朱房路16号院1号楼(配套公建)四层442室
联系电话	010-86220150 15311731988 15311731988

## 产品详情

全新艾默生R48-3200E通信电源模块报价 R48-3200E,艾默生3200E电源模块,艾默生R48-3200E电源模块

北京左克科技有限公司位于北京北京海淀区专业从事通信设备、机械设备、电源、蓄电池，我们具有多年的通信设备相关产品与服务的销售和经验。凭借专业的技术，诚信的经营，和不断创新的精神公司发展迅速。在发展的同时公司不忘不断总结不断优化为客户的服务，和一如既往的热情赢得了新老客户的极高评价及青睐

### 1、整流模块介绍

R48-3200E艾默生标效整流模块标称输出电压：-48V，标称输出电流50A，输出功率：3200W，R48-3200E模块满足RoHS要求，通过TUV、CE、UL认证，。采用\*\*\*新电源监控技术，实现整流模块及负载的实时监控、通过后台调节输出电压的功能。

### 2、技术参数

环境条件：

工作温度：-5 ~ 45 ，45 以上降额使用

贮存温度：-40 ~ 70

相对湿度： 95%RH，无冷凝

海拔高度： 2000m（2000m以上需要降额使用）

冷却方式：强迫风冷

## 输入特性：

输入电压范围：85Vac ~ 290Vac，单相三线制

额定输入电压：200Vac ~ 250Vac

功率降额输入电压范围：85Vac ~ 176VA

不工作承受静态电压：415Vac

额定输入电流：< 16A@3200W

输入电流：< 19A@3200W/176Vac

输入冲击电流：<30A

允许输入电网频率：45 ~ 65Hz

额定输入电网频率：50Hz/60Hz

## 输出特性：

输出直流电压范围：42V ~ 58V

输出直流电流：0A ~ 60.5A

稳压精度        $\pm 0.5\%$

负载调整率      $\pm 0.5\%$

电压调整率      $\pm 0.1\%$

开机上冲幅度    $\pm 1\%$

## 详细说明

R系列产品有：R48-1800A R48-2900U R48-3200E R48-1000 R24-2200 R48-5800A等。HD系列整流模块热销型号：HD4850 HD4850-2 HD4825-3 HD4825等。监控模块热卖型号：M500D M500S M522S等。嵌入式电源系统：NetSure 211 C46 NetSure 211 C23 EPS304815AF ETP48150 等。大量机柜式电源系统：PS48300/1800 (X3) PS48600--3B/2900 等现下就以PS48300/1800机柜系统做下技术简介。输入电压：85-300Vac  
输入频率：45 ~ 65Hz输出电压：-42~ -58Vdc 满配容量：300A系统效率：>92%  
整流模块：R48-1800监控模块：M500D物理尺寸：2000mm(H) × 600mm(W) × 400mm(D)  
[X1,X3型]1600mm(H) × 600mm(W) × 400mm(D) [X2型]系统重量：<130kg(含整流模块)

我只知道要通过监控模块调节输出电压和限流点，如果没有监控模块，整流模块就会按照默认的53.5V，额定电流（如50A）输出。