

预应力钢绞线出售

产品名称	预应力钢绞线出售
公司名称	福建海鑫电子商务有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:明光皓辉 产地 : :福建 规格 : :15.2 (mm)
公司地址	三明市三元区长安路17号1幢二层
联系电话	8801020 13906080667

产品详情

预应力混凝土用钢绞线

Steel strand for Prestressed Concrete

执行标准 : GB/ T 5224-2014

分类代号 : 用七根钢丝捻制的标准型钢绞线 1 × 7

强度级别 : 1860MPa

规格与标志 : 预应力钢绞线1 × 7-15.20-1860-GB/ T 5224-2014

规格、尺寸、重量

钢绞线结构

公称直径Dn / mm

直径允许偏差/ mm

公称横截面积Sn /mm²

捻距C

每米理论重量/ (g/m)

1 × 7标准型

15.20 (15.24)

+0.40

- 0.15

140

(12 ~ 16) × Dn

1101

力学性能

公称直径Dn / mm

抗拉强度Rm /MPa

Fm / kN

Fm , max / kN

Fp0.2/KN

Agt /%

应力松弛性能

15.20

(15.24)

1860

260

288

229

3.5

2.5%

Fm----整根钢绞线最大力

Fm , max----整根钢绞线最大力最大值

Fp0.2----0.2%屈服力

Agt---最大力总伸长率L0 500mm

应力松弛性能---初始载荷相当于实际最大力的70%，1000h的应力松弛率。