

组合机床 数控镗铣组合机床

产品名称	组合机床 数控镗铣组合机床
公司名称	盐城市悦鑫精密机械制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:数控镗铣组合机床 品牌:悦鑫 型号:TX
公司地址	盐城市亭湖区西环路66号(3)
联系电话	86 0515 88367566 15950299008

产品详情

类型	数控镗铣组合机床	品牌	悦鑫
型号	TX	重量	25000 (kg)
主电机功率	11 (kw)	最大镗孔直径	110 (mm)
最大钻孔直径	50 (mm)	主轴转速范围	160-1960 (rpm)
工作台尺寸	630*1400 (mm)	控制形式	人工
适用行业	机械	布局形式	立式
安装形式	落地式	适用范围	专用
作用对象材质	金属	产品类型	全新
是否库存	否		

机床名称：转向节铣、镗组合机床

特点：1、机床和夹具整个系统设计保证足够刚性。 2、适应内档面单面铣削切屑层最大为7mm。
3、行程终了时铣削宽度高达24 mm的铣削刚性及功率需要。

一、机床型号、名称1、机床型号：kd001-sm2、机床名称：卧式双面铣削组合机床二、机床外形图见三、机床用途 本机床是一种通用性较强的铣削组合机床，用途广泛。配用端面刀盘，可对钢、铸铁、有色金属等材料的零件进行平面铣削加工，配以适当的辅具亦可完成铣槽、铣扁等工艺。本机床具有结构合理，外形美观大方，操作方便，刚性好，效率高等特点，主要适用于汽车、拖拉机、柴油机等机械制造行业的成批大量生产的生产线和自动线，也适用于一般企业的单机技术改造。四、

机床主要规格及技术参数1、进给工作台

工作台面积(长*宽) 1500*630mm 最大行程 1500mm

工作台进给速度 15-404mm/min 快速进给速度 4.4m/min

最大进给力 2000kgf 工作进给电机功率 1.5kw

快速进给电机功率 2.2kw 工作台面高度

820mm2、铣削动力头 主轴端部号数(7:24锥孔) 50号

主轴定心直径 128.57mm

主轴中心至铣削动力头底面中心高 160mm

主轴中心至工作台台面高度 150mm