

ZHXK63Z211双柱铣削组合机床

产品名称	ZHXK63Z211双柱铣削组合机床
公司名称	盐城市悦鑫精密机械制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	盐城市亭湖区西环路66号(3)
联系电话	86 0515 88367566 15950299008

产品详情

zhxk63z211双柱铣削组合机床

技术规格：

工作台 i型 mm 2000*630

面积 (长*宽)

型 2500*630

工作台 i型 mm 2000

最大行程

型 2500

t型槽 (mm 5-22*135

槽数-槽宽*槽距)

zhxk63z211双柱铣削组合机床是本公司新研制成功的机械部项目，其特点是结构新颖、精度高、效率高、通用性强，铣头和工作进给均采用数控交流变频系统，广泛适用于黑色和有色金属类零件的平面、斜面、凹槽的精密高效铣削或强力铣削加工。机床分普通级和精密级二个等级，精密级加工精度：0.03/600mm， $ra\ 1.6\ \mu m$ 。本机床还可派生单柱或龙门式等多种形式。

工作台 进给速 度范围	工进	mm/min	170(110)- 25005760 或3760
-------------------	----	--------	--------------------------------

快进

主轴端 面至工 作台中 心距离	mm	250-460
--------------------------	----	---------

主轴轴 线至工 作台台 面距离	mm	100-800
--------------------------	----	---------

主轴支 承处直 径	mm	110
-----------------	----	-----

主轴端 部规格	50号
------------	-----

主轴滑 套行程 (手动)	mm	200 (160)
------------------------	----	----------------

主轴转 速范围	a型	r/min	63-200 (6级)
------------	----	-------	---------------

b型	160-500 (6级)
----	-------------------

铣头垂 直升降 速度	mm/min	100-560
------------------	--------	---------

铣头倾 斜角度	-	30 ° -15 °
------------	---	---------------

主电机 功率	kw	7.5或11
-----------	----	--------

推荐刀盘直径 mm 350

机床外形尺寸 (长*宽*高) i型 mm 5290*3982*2765

型 6290*3982*2765

视图：