

ZHX-W/L-630卧、立式组合铣床

产品名称	ZHX-W/L-630卧、立式组合铣床
公司名称	盐城市悦鑫精密机械制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:面加工类 品牌:悦鑫 型号:ZHX-W2-630
公司地址	盐城市亭湖区西环路66号(3)
联系电话	86 0515 88367566 15950299008

产品详情

类型	面加工类	品牌	悦鑫
型号	ZHX-W2-630	重量	9000 (kg)
主轴转速级数	高级	主轴转速范围	200--1096 (rpm)
钻孔直径范围	0 (mm)	动力类型	机械传动
主电机功率	11 (kw)	工作形式	铣
布局形式	立卧式	适用范围	通用
适用行业	通用	产品类型	全新
是否库存	是		

zhx-w/l-630卧、立式组合铣床以其特有的刚性，
可靠的性能、上乘的质量、合理的价格赢得了广大用户的
信赖。
本系列组合铣床自生产近三十年来，累计为全国二十
个省、市、自治区的汽车、拖拉机、内燃机、纺机、交通
八运输、飞机等行业提供了2000余台，为我国的国民经济
发展作出了一定的贡献。

zhx-w/l-630卧、立式组合铣床

技术规格：

主要技术参数main parameter	zhx-w-630		zhx-l-630	
工作台面积(长*宽) table working area(lxw)	i	mm		1400*630
				2200*630
工作台最大行程max.table travel	i	mm		1600
				2500
t型槽(槽数*槽宽*距离) t-groove(no.xwxdistance)		mm		5*22*135

主轴端部号main shaft range				no.50(128.57)
主轴滑套直径main quill dia.		mm		220
主轴滑套移动量main quill travel		mm		70
最大刀盘直径max.disc dia.		mm		400
主轴转速级数spindle speed grade				2组8级
主轴转速范围spindle speed range		低速组i	rpm	40-272
		高速组		95-665
主要技术参数main parameter		zhx-w-630		zhx-l-630
电机功率motor power		kw	7.5 or 11	
工作台进给级数working table feeding step		3组8级		
工作进给范围working table feeding range	mm/min	32-160		
		63-315		
		125-630		
工作台快速进给量rapid feedrate of table		mm/min	4400	
最大进给力max.feeding force		kn	25	
工作台进给电机功率working motor power		kw	1.5	
快速进给电机功率rapid feeding motor power		kw	2.2	
机床外形尺寸(长*宽*高)over rail dimension (lxwxh)	mm	4480*3624*1375		4542*1800*2600
		6180*3624*1375		6242*1800*2600
机床重量 weight		i	t	10
				11
				9
				10

视图：

* 根据订货需要可扩大至160-1000。

** 根据订货需要可在120-550范围内选择。

