

ZARO电动切断球阀

产品名称	ZARO电动切断球阀
公司名称	上海渠工阀门管道工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区柘林镇胡桥社区农交路28号第2幢2151室
联系电话	18917454355

产品详情

相关产品：电动调节阀,气动调节阀,电动球阀,气动球阀,电动蝶阀,气动蝶阀ZARO电动切断球阀一、电动切断球阀 产品概述

本公司的ZARO电动切断球阀是采用O型球芯结构，所以也称电动O型切断球阀。其具有结构紧凑，体积小，重量轻，阀座与端面法兰距离近，物料滞留少，密封性能优越等特点。电动开关球阀适用于两位切断的场合，阀与执行机构的连接采用直连方式，电动执行机构无须配伺服放大器，输入220VAC电源即可控制运转。电动切断球阀具有连线简单，结构紧凑、尺寸小、重量轻、阻力小、动作稳定可靠等优点。通常适用于密封要求严格的场合，电动切断球阀广泛应用于化工、石油、制药、轻工等行业的自动控制。

ZARO电动切断球阀 (HQ执行器)ZARO电动切断球阀 (HR执行器)二、电动切断球阀 主要技术参数及性能
公称通径(mm)1520253240506580100125150200250300流量系数Kv213872112170273384512940145222223589512
87359公称压力(MPa)PN1.6、2.5、4.0、6.4MPa泄漏量软密封：零泄漏；硬密封： 额定流量的10-5阀体形式
两段式阀体(浮动球体)两段式阀体(固定球体)阀芯形式“O”型球形阀芯密封填料聚四氟乙烯(PTFE)、
金属石墨缠绕垫片连接形式法兰、焊接、螺纹流量特性近似快开特性可调范围DN15-65DN80-300250:1350
:1基本误差±1%死区 1%回差 1%适用温度密封面PTFE 150 RTFE 180 PPL 300 硬密封 450
配置执行机构可配PSQ、HQ、UNIC、361RS、HR等系列角行程电动执行机构控制方式开关到位灯(开
关两位控制)、无源触点信号、1/5K电位计、智能调节(4~20mA模拟量信号控制)三、电动切断球阀
执行器技术参数电源电压AC220/380V，50/60Hz输出力矩50N·M~2000N·M动作范围0~90° 0~360°
动作时间15秒/30秒/60秒保护装置过热保护环境温度-30°~60°手动操作同附带手柄操作限位电气、机
械二重限位防护等级相当于IP-65防爆等级ExdII BT4；特殊要求可定制ExdII
BT6位置测量可选装开关或电位计驱动电机8W/E进线接口PE1/2”进线线锁四、电动切断球阀 主要零件材
料零件名称材料名称阀体WCB304(CF8)316(CF8M)316L(CF3M)球体2Cr13+氮化处理304316316L阀杆2Cr13
04316316L密封圈聚四氟乙烯(PTFE)、增强聚四氟乙烯(PPL)、对位聚苯、柔性石墨适用介质水、气体、蒸
汽、油品等硝酸等腐蚀性介质醋酸等腐蚀介质尿素等腐蚀性介质五、电动切断球阀 外形图电动切断球阀
(配361执行器)电动切断球阀(配JO执行器)PN4.0-6.3MPa法兰六、电动切断球阀 安装连接尺寸公称通径 D
N(mm)1520253240506580100125150200250300L130140150165180200220250280320360400630750H配HR2752802
87312312325335365400420440470545580配361R360370380392392415425445490510530560635670W1571571571572

08208256256256256256256380380PN1.6MPa法兰连接尺寸D95105115140150165185200220250285340405460D1657585100110125145160180210240295355410D2465665768499118132156184211266319370n- d4-144-144-144-184-184-184-188-188-188-188-2212-2212-2612-26PN2.5MPa法兰连接尺寸D95105115140150165185200235270300360425485D1657585100110125145160190220250310370430D2465665768499118132156184211274330389n- d4-144-144-144-184-184-188-188-188-228-268-2612-2612-3016-30PN4.0MPa法兰连接尺寸D95105115140150165185200235270300375450515D1657585100110125145160190220250320385450D6405158667688110121150176204260313364n- d4-144-144-144-184-184-188-188-188-228-268-2612-3012-2216-33PN6.3MPa法兰连接尺寸D105130140155170180205215250295345415470530D17590100110125135160170200240280345400460D6405158667688110121150176204260313364n- d4-144-184-184-224-224-228-228-228-268-308-3312-3612-3616-36七、电动切断球阀 产品选型

(1) 阀体参数：公称通径、工作压力、工艺介质、使用场合、阀体材料等系列参数。(2) 执行器参数：电源电压、控制方式、控制信号(4-20mA,1-5V)、作用方式(电-开式，电-关式)尽量详细提供以上技术参数，方便我公司生产及技术人员为您准确选型。如有任何疑问.您可以致电给我们，我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务！