

# 安全阀校验台的详细参数介绍 赛思特安全阀校验台

产品名称	安全阀校验台的详细参数介绍 赛思特安全阀校验台
公司名称	济南赛思特流体系统设备有限公司河北分公司
价格	68500.00/台
规格参数	产地:济南市 型号:SST-AQF-400 厂家品牌:赛思特
公司地址	石家庄市-济南市工业北路182-27
联系电话	0531-68858207 18660116016

## 产品详情

主要由动力系统、工件装夹系统、数据采集测试系统、电气控制及输出系统等组成。

### 1.动力系统：

增压泵STT60:驱动压力5-7bar;输出压力180-420bar; 为高压输出提供压力；

(不同压力范围高压动力配置不同)

### 2.工件装夹系统：

本装夹系统采用相应规格的油缸进行加紧，夹紧力充分满足安全阀的压力要求；安全阀采用规格相应的连接工装，与高压泵气体管路相连；油缸夹紧保证被测件与管路之间的密封性，2路单独操作。

20T/30T夹紧力安全阀装卡座（DN200 /DN400 安全阀装卡座）

加紧动力系统：采用赛思特自制的气液增压泵GD64WL，压力无级可调，压力恒定，夹紧平稳。

### 3.数据采集测试系统：

压力采集系统组成，实时采集压力-时间变化，自动绘制压力-时间曲线。

采集起跳、回座压力

压力范围：0-1MPa;0-2.5MPa，0-25MPa,0-60MPa（可选）

#### 4.电气控制及输出系统：

软件：采用NI公司LabView，自主开发软件程序。通过采集卡将压力、时间数据统一传输到计算机，计算机对各数据进行显示、放大、记录、形成曲线，各数据可以通过打印机进行打印。美国NI采集板卡：在高采样率下保证高精度。