

中兴ZXDU68 S601室内外电源系统现货

产品名称	中兴ZXDU68 S601室内外电源系统现货
公司名称	北京左克科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:中兴 型号:ZXDU68 S601 规格:ZXDU68 S601
公司地址	北京市海淀区朱房路16号院1号楼(配套公建)四层442室
联系电话	010-86220150 15311731988 15311731988

产品详情

中兴ZXDU68 S601室内外电源系统现货

ZXDU68 S601/T601通信直流电源是一款高效节能、智能管理、安全可靠，扩容能力强、管理专业化的室内型通信电源产品。

项目简介:

ZXDU68 S601/T601通信直流电源是一款高效节能、智能管理、安全可靠，扩容能力强、管理专业化的室内型通信电源产品，完成从交流电能到直流电能的变换。支持单相、三相交流输入，适用于多种电网制式，输出标称电压-48V、标称电流50A—600A的直流电能，广泛应用于中大容量通讯基站。

具有以下特点：

- 1) 支持宽电压交流输入范围；
- 2) 呼吸式功率管理、节能高效；
- 3) 专业的蓄电池管理；
- 4) 节地、节材，扩容能力强；
- 5) 支持海量数据存储；
- 6) 支持WEB远程访问；
- 7) 支持多种语言显示；

- 8) 支持监控模块、子模块软件远程更新；
- 9) 丰富智能接口，支持灵活多样的监控组网。

ZXDU68 S/T601通信电源系统的技术指标

技术特性

指标

模块组成

由50 A模块组成，满配置600 A（12个）

交流输入

380 V/220 V制式

80 V~300 V（220 VAC输入时）

45 Hz~65 Hz

100 A（最大）

两路手动/自动切换

直流输出

-42 V~-58 V

效率

90%

功率因数

0.99

外形尺寸（高×宽×深）

2000 mm×600 mm×600 mm

1600 mm×600 mm×600 mm

产品特性

ZXDU68

S601是一款高效率-48V室内组合电源系统，标准配置最大33kW,并可根据用户需要单柜扩展至105kW。

包含更加丰富的外部接口：输入输出干接点、RJ45、RS232、RS485、USB，可以根据现场环境灵活组网。

系统采用效率高达96%的整流器，比传统电源更加节省能耗，减少CO2的排放。

功率密度更高，机柜深度400mm，前接线前维护设计，减少占地面积和维护空间。

监控单元采用彩色屏幕，视觉效果更好，同时使用人性化的九宫格设计，操作更加便利。

用户体验

高功率密度，节省占地空间高达50%，减少站点租赁费用支出

80~300VAC宽输入电压范围，提升电池使用寿命

-40~+70 工作温度范围，野外适应能力更强，节省温控设备的费用

采用高效率整流器，比传统电源节省电能高达10%

丰富的网络接口可提供干接点、RJ45、RS232和RS485，并支持USB接口快速开局和监控存储能力扩展

ZXDU68 S601/T601通信直流电源产品设计充分体现了节能、节地、节材、环保的研发理念，目前已经在全球136个国家和地区得到应用，是国际市场拓展成功的民族电源品牌。

中兴ZXDU68 W201 中大型室外电源系统中兴监控模块 ZXDU58 B900嵌入式电源中兴ZXDU68

T601室内通信电源机柜中兴ZXDU68 S601通信电源系统机柜中兴zxdu68

s301通信电源系统华为TP48600B通信电源华为R4830N2 整流模块华为R4850N2

整流模块华为R48100g1 整流模块华为ETP48100 嵌入式电源系统华为ETP4890通信电源华为ETP4830嵌入式电源系统华为Apm30h一体化电源机柜系统艾默生NetSure211 C46嵌入式电源控制艾默生NetSure731

A41嵌入式通信电源艾默生NetSure701 A41嵌入式电源系统艾默生NetSure531 A41通信电源艾默生PS48600-3

B-2900U通信电源艾默生ps48300/1800电源系统艾默生ps48120/1800电源系统艾默生R48-3200E整流模块艾默生 R48-3500e通信电源艾默生R48-1800A通信电源模块艾默生R48-5800A

通信开关电源艾默生R48-2900U整流模块